

明治機械がコンプレッサを創り始めて80余年、

「自信」という財産を持っています。

長い年月をかけて築き上げた「信頼」と

だからこそできた、業界で初めての

メーカーによる「3年保証」。

今までも、これからも、皆様に大きな

安心をお届けしてまいります。



「3年保証」っき LW形コンプレッサ

10年後、20年後に 「買ってよかった」と言われるために。

「壊れにくい|「長寿命|「省エネ|を追究した、最高のレシプロコンプレッサを目指しました。

- ・自信の3年間、または9,000時間保証 ※ユーザー登録が必要です。
- ・オイル交換時期の把握が容易なアワーメータを標準装備
- ・焼付き事故を未然に防ぐ改良オイルセンサ搭載

欠油時はコンプレッサを停止させ、パイロットランプが点灯してお知らせします。

・無駄のない圧力設定でさらなる長寿命を実現

多くのエアー機器で無駄になっている必要以上の圧力設定を見直し、 吐出し圧力を低めの 0.69MPa に設定することで、部品寿命を延ばし、 騒音やメンテナンスコストを低減させました。

・稼働時間を短縮させて省エネ効果を発揮

低圧仕様の1段圧縮機を採用したことで、低圧域で十分な吐出し空気量を確保。 同じ空気量を得るために要する本体の稼働時間を従来機よりも10%短縮させる ことに成功しました。 *弊社GKシリーズコンプレッサとの比較

・オイル缶プレゼント

ユーザー登録完了時にメンテナンス用の 4L オイル1缶(CO4-68)をお送りします。

・幅広い用途に使える3機種をラインナップ



LW-37 5/6P 価格 ¥553,000 (税別)



LW-75 5/6P 価格 ¥878.000 (税別)



illi

LW-150 5/6P 価格 ¥1,591,000 (税別)

",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
形式	原動機 定格出力 kW	本体形式	運転方式	制御圧力 MPa	吐出し 空気量 L/min	回転数 min ⁻¹ (r.p.m)	空 タンク 容量 L	空気取出し口 口径×口数 B	原動機 相及び 電源電圧 V	外形寸法 全幅×奥行×高さ mm	騒音値 正面 1.5m dB(A)	質量 kg
LW-37 5/6P	3.7	BN-37A			510	500	138	Rc1/2 × 1 · G1/4 × 1	三相 50Hz	1,361 × 532 × 1,060	67	242
LW-75 5/6P	7.5	BN-75A	断続運転	0.59 ~ 0.69	1,100	600	254	Rc3/4 × 1 · G1/4 × 1	200	1,619 × 616 × 1,095	75	383
LW-150 5/6P	15	BN-150A			1,980	740	285	Rc1 × 1 · G1/4 × 1	60Hz 200/220	1,810 × 656 × 1,213	76	493

お問い合わせは

製造元



株式会社明治機械製作所

本 社〒532-0027大阪市淀川区田川2丁目3番14号 URL http://www.meijiair.co.jp

 東京
 京日
 FAX
 TEL
 FAX

 東京
 303(3642)3701
 03(3642)3200
 大阪 06(6309)8151
 06(6309)8157

 仙台
 022(205)0581
 022(205)1998
 岡山 086(279)2853
 086(279)6460

 名古屋
 052(896)1921
 052(896)6831
 広島 082(832)2258
 082(832)2289

 金沢
 076(238)6201
 076(238)9662
 福岡 092(587)1247
 092(502)6129

お問い合わせ票(下欄にご記入の上、そのまま上記問い合わせ先へファックスを送信してください)

貴社名:	部署名:	お名前:
お電話番号:		E-mail /
ご住所:		※レ印を入れて下さい (事前にお電話した上でお伺いいたします)すぐに商品の説明に来て欲しい現在使っているコンプレッサについて相談したい実物を見てみたい