

明治のスプレーガン

スプレーガン・関連機器 [総合カタログ]



Instagram



YouTube



X



note



明日の環境のために……

先進のスプレーガンラインアップ。

地球環境対策と密接に関係するスプレー塗装には、

環境対応特性の向上が求められています。

国内最古の歴史と伝統を生かし、蓄積されたノウハウと最新の技術、

厳しい品質管理から送り出される明治のスプレーガンは

微粒化性能に優れ、高い塗着効率を実現、

また、軽量で操作バランスが良く、人と環境にやさしい設計です。

あらゆる用途に対応する豊富なバリエーションも高信頼の証です。

F111・F210シリーズ


汎用



F111-S


新霧化方式採用。流速を維持するラバルノズル機構のまま中心に向けるテーパコントロールで円柱状の塗料の芯部に向かわせ、エッジ部にはR形状を設定し空気を整流させ塗料を効率良く微粒化します。

霧化性能を追求。従来よりも粒子径を維持したままドライミストや粗大粒子を低減し、粒子の揃った適正粒径で霧化します。



FINER-COREシリーズ FINER-FORCEシリーズ

自動車補修専用



FINER-CORE

FINER-FORCE B

自動車補修専用スプレーガンに求められる本質を原点から見つめ、プロの最前線で培ってきたノウハウと妥協なき革新から生まれたスプレーガンです。高微粒化技術、塗料噴出量の最適化、低抵抗構造・高耐久性など、塗装品質が向上。FINER-FORCEシリーズに加え、センターカップ仕様のFINER-COREシリーズ、F410シリーズをラインナップ、あらゆるスプレースタイルに対応します。それは匠の技と感性に込められた道具として日本の匠に贈るスプレーガンです。



F110L・A110Lシリーズ

低圧霧化



F110L

極めて低い空気キャップ内圧力0.07MPa（重力式0.05MPa）と斜め方向からの補助エア（3Dエアキャップ）で優れた微粒化を実現。塗料消費量の削減と作業環境の改善に優れた効果を発揮します。美しい表面処理で耐摩耗性・耐食性に優れ、手になじみ、握りやすい形状の高バランス設計です。自動スプレーガンもシリーズ化。高塗着効率・低飛散で人と環境にやさしくコスト低減できます。



スプレーガン

ハンドスプレーガン	3
自動車補修専用 ハンドスプレーガン	4~6
低圧霧化 ハンドスプレーガン	6
ピースガン・ 超小形スプレーガン	7
長柄スプレーガン	7
塗料カップ	8
塗料フィルタ	8
粘度カップ	8
自動スプレーガン	9
長柄自動スプレーガン	9
低圧霧化 自動スプレーガン	10
セバレート式 自動スプレーガン	10
ジョイントBOX式 自動スプレーガン	10
自動スプレーガン寸法図	11
自動スプレーガン 操作回路図	12

関連機器

塗料ダイヤフラムポンプ	13
塗料圧送タンク	14
液圧送タンク	14

周辺機器

かくはん機	15
防錆用機器・下回り用機器	15
コーキングガン	15
低圧温風塗装機 エアソフト	16
二液塗装機(ウレタン塗装用)	16
エアミックス	17
建築塗装用スプレーガン	18
エアダスター	19
スプリング ダスターセット	19
ダスター付バキューリーナ	19
空気ホース・塗料ホース	20
クイックジョイント	20
空気用継手・塗料用継手・ コック類・タイヤチャック	20
手元エアレギュレータ	20
フットバルブ	20
塗装マスク	20
廃缶処理機 カンボックス	21
洗浄ガン SEN3R	21
空気清浄化機器	22

スプレーガン国産1号機を開発。
その先駆者としての誇りと情熱が今も息づくMEIJI Spray gun History.



F111 (2024年~)

ハンドスプレーガンの形式表示

〈例〉F111-G13T

- ・パターン形状、種別記号
- ・塗料ノズル口径……塗料ノズル口径の小数を省き2桁の数字で表示
- ・塗料供給方式記号…
 - P: 圧送式
 - S: 吸上式
 - G: 重力式
- ・本体の種類…
 - FINER-FORCE-P → 汎用小形スプレーガン
 - F111 → 汎用小形スプレーガン
 - F210 → 汎用大形スプレーガン
 - FINER-CORE → センターカップタイプ
 - F410 → 自動車補修専用スプレーガン
 - FINER-FORCE → 自動車補修専用スプレーガン
 - FINERII → 自動車補修専用スプレーガン
 - FINER SPOT → 自動車補修専用スプレーガン
 - F110L → 低圧霧化スプレーガン
 - F55 → 超小形スプレーガン

ハンドスプレーガン選定のめやす

●: 最適 ○: 使用可

塗料の種類 被塗装物	ウレタン			ラッカー		フタル酸	アクリル	エポキシ	ポリエ ステル	接着剤	ホーロー	塗料粘度			被塗装物の大きさ		
	自動車	金属	木工	金属	木工	金属	金属	金属	木工	木工		低粘度	中粘度	高粘度	小物	中物	大物
形式																	
FINER-CORE	●											↑			↑		
F410	●											↑			↑		
FINER-FORCE	●											↑			↑		
FINERII	●											↑			↑		
FINER SPOT	●											↑			↑		
FINER-FORCE-P	●	●	●	●	●			●	●			↑			↑		
F111-P08P	●	●	●	●	●			●	●			↑			↑		
P10P	○	●	●	●	●			●	●			↑			↑		
P13P	○	○	○					●	○			↑			↑		
P15P								●				↑			↑		
F111-S10				●	●			○				↑			↑		
S13	○	○	○	●	●			●	○			↑			↑		
S15	○	○	●	●	●	○		●	○			↑			↑		
S20				●	●			●	○			↑			↑		
F111-S10T	●			○	○			○				↑			↑		
S13T	●	●	○	○	○			●	○			↑			↑		
S15T	●	●	●	○	○			●	●			↑			↑		
S20T			●	●	●			○				↑			↑		
F111-S13ST		●	○	○	○			●	○			↑			↑		
S15ST		●	○	○	○			●	●			↑			↑		
F111-G10				●	●	○		○				↑			↑		
G13	○	○	○	●	●			○				↑			↑		
G15	○	○	●	●	●			●	●			↑			↑		
G20			●	●	●			○				↑			↑		
F111-G10T	●			○	○			○				↑			↑		
G13T	●	●	○	○	○			●	○			↑			↑		
G15T	●	●	○	○	○			●	●			↑			↑		
G20T			●	●	●			○				↑			↑		
F111-G13ST	●	●	○	○	○			●	○			↑			↑		
G15ST	●	●	●	○	○			●	●			↑			↑		
F111-G08R				○	○							↑			↑		
G25R				○	○							↑			↑		
F210-P12P	●	●	●	○	○	●	●	●			●	↑			↑		↑
P15P			●			●		○		○		↑			↑		↑
P20P									●			↑			↑		↑
P25P										●		↑			↑		↑
F210B-P30P										●		↑			↑		↑
F210-S15	○	○	●	●	●		●	○				↑			↑		↑
S20	○	○	●	●	●	●	●	●				↑			↑		↑
S25						○						↑			↑		↑
F210B-S30									○	●		↑			↑		↑
F210-S15T	●	●	○	○	○		●	○				↑			↑		↑
S20T	○	●	●	○	○	○	●	●				↑			↑		↑
S25T								●	●			↑			↑		↑

●: 合成樹脂各塗料は、粘度、硬化時間等に注意してください。

ハndsプレーガン

Dynamics Fine

meijiらしさを追求したスタイリッシュな
New Standardデザイン

シームレスデザインを採用。流線形で継ぎ目
がなく凹凸の少ない滑らかなボディはフィット
性とメンテナンス性が向上。



F111-S



F111



F111-GR



F111-G



F111-P



F210-S



F210-P

※写真の塗料カップは組合せ例です。

FINER-FORCE・F111・F210シリーズ

F111

3つの技術が融合した新設計の塗料ノズルと空気
キャップで、塗料噴出量・微粒化を維持したまま
粒子径を揃えます。

①ラバルノズル機構

少量の空気の流速を維持・減速させることにより
高微粒化と高塗着を実現。
テーバー構成により、環状円隙間から噴出される空気
流を一定領域内で速い流速を維持。高せん断力により
低空気圧・少空気量の低エネルギーで微粒化が可能。
少空気量により一定領域を超えると大気抵抗で急激に
減速が進み高塗着を実現。

②テーバーコントロール

初代FINERより受け継がれている微粒化技術を進化。
流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと
空気キャップを中心に向け角度をつけるテーバーコント
ロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって
効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。

③多段整流機構

エッジ部にR形状を設定し空気を整流。
空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを
設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れ
で流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。

F111-T/F210-T (自動車補修対応)

自動車補修用塗料向けに設計されたワイドパターン、
高微粒化モデル。

FINER-FORCE-P

自動車補修専用スプレーガンで培った高微粒化機構
(MMFT)を圧送式に採用。ワイドパターンでありなが
ら、少ない空気量で最適な微粒化を実現。

FINER-FORCE・F111シリーズ(小形スプレーガン)

形 式	塗料供給 方 式	塗料ノズル 口 径 mm	空気キャップ 形 式	吹 付 空気圧力 MPa	吹付距離 mm	空 気 使用量 L/min	塗 料 噴 出 量 mL/min	最大有効 パターン mm	パター ン 形 状	所 要 圧 縮 機 kW	本 体 質 量 g	適応塗料容器	
FINER-FORCE-P08	圧送式	0.8	Type P	0.2	200	220	185	220	チューリップ	1.5以上	325	各種塗料圧送タンク 塗料ダイヤフラムポンプ	
FINER-FORCE-P10		1.0				220	255	270					
FINER-FORCE-P13		1.3				200	345	320					
F111-P08P	圧送式	0.8	08P	0.25	200	215	175	235	チューリップ	1.5以上	292	各種塗料圧送タンク 塗料ダイヤフラムポンプ	
F111-P10P		1.0	10P			225	230	240					
F111-P13P		1.3	13P			260	305	270					
F111-P15P		1.5	15P			270	320	275					
F111-S10	吸上式	1.0	10	0.25	200	95	85	135	ストレート	0.4以上	292	7SB、7SLB 10SB-2、10SLB-2	
F111-S13		1.3	13			130	125	160		0.75以上			
F111-S15		1.5	15			145	155	170	セミチューリップ	1.5以上			
F111-S20		2.0	20			160	215	190					
F111-S13ST		1.3	13ST			205	145	160					
F111-S15ST		1.5	15ST			210	175	170					
F111-G10	重力式	1.0	10	0.25	200	95	100	145	ストレート	0.4以上	292	1G-2U、2GD、4GD 4GF-U、4GB-U 4GPA-U、4G-TA	
F111-G13		1.3	13			130	150	170		0.75以上			
F111-G15		1.5	15			145	190	185	セミチューリップ	1.5以上			
F111-G20		2.0	20			160	265	200					
F111-G13ST		1.3	13ST			205	170	180					
F111-G15ST		1.5	15ST			210	210	190					
F111-G08R		0.8	08R			65	55	35	丸吹き	0.4以上			
F111-G25R		2.5	25R			160	350	50		1.5以上			
F111-S10T		吸上式	1.0			10T	0.2	200	160	※70			※165
F111-S13T	1.3		13T	180	※120	※185							
F111-S15T	1.5		15T	205	※135	※195							
F111-S20T	2.0		20T	220	※180	※210							
F111-G10T	重力式	1.0	10T	0.2	200	160	※90	※185	チューリップ	1.5以上	292	1G-2U、2GD、4GD 4GF-U、4GB-U 4GPA-U、4G-TA	
F111-G13T		1.3	13T			180	※145	※215					
F111-G15T		1.5	15T			205	※175	※225					
F111-G20T		2.0	20T			220	※235	※240					

●塗料粘度は、ラッカー・エナメル、明治V-1形粘度カップで20秒です。 ●圧送式の圧送圧力は0.08MPaです。 ●※印表示部の塗料粘度は、自動車補修用塗料、明治V-1形粘度カップで12秒です。
●空気入口径、塗料入口径はG1/4です。 ●F111-Gタイプは左利き仕様にも対応可。都度お問い合わせください。

F210シリーズ(大形スプレーガン)

形 式	塗料供給 方式	塗料ノズル 口 径 mm	空気キャップ 形 式	吹 付 空気圧力 MPa	吹付距離 mm	空 気 使用量 L/min	塗 料 噴 出 量 mL/min	最大有効 パターン mm	パター ン 形 状	所 要 圧 縮 機 kW	本 体 質 量 g	適応塗料容器
F210-P12P	圧送式	1.2	12P	0.25	250	335	530	350	チューリップ	2.2以上	391	各種塗料圧送タンク 塗料ダイヤフラムポンプ
F210-P15P		1.5	15P			345	880	370				
F210-P20P		2.0	20P			375	1,280	400				
F210-P25P		2.5	25P			410	1,710	420				
F210B-P30P		3.0	30P			420	1,940	440				
F210-S15	吸上式	1.5	15	0.25	250	170	205	220	ストレート	1.5以上	391	10SC 10SLB
F210-S20		2.0	20			220	285	280		2.2以上		
F210-S25		2.5	25			275	350	300		3.7以上		
F210B-S30		3.0	30			320	360	300		3.7以上		
F210-S15T	吸上式	1.5	15T	0.25	250	250	※220	※300	チューリップ	2.2以上	391	10SC 10SLB
F210-S20T		2.0	20T			280	※265	※310		3.7以上		
F210-S25T		2.5	25T			335	※325	※320		3.7以上		

●塗料粘度は、ラッカー・エナメル、明治V-1形粘度カップで20秒です。 ●圧送式の圧送圧力は0.08MPaです。 ●空気入口径はG1/4、塗料入口径はG3/8です。
●※印表示部の塗料粘度は、自動車補修用塗料、明治V-1形粘度カップで12秒です。

センターカップタイプ自動車補修専用ハンドスプレーガン


FINER-COREシリーズ

高微粒化技術MMFT

スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることで、ムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率良く先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力で微粒化を促進する当社独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。

新型キャップ


立体噴射を進化させました




標準仕様タイプ

新型ノズル

多段階整流機構を備えた先端薄肉ノズル形状(HVLPタイプも共通)



塗料噴出のイメージ




多段階形状
薄肉形状
FINER-CORE-HVLPタイプの
空気キャップ断面形状



FINER-CORE

Dynamic Chamber



ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。弊社独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み合わせることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒化ワイドパターンの形成が可能となりました。



目指すのは人が中心のデザイン
Ergono Dynamics Designを
テーマに追い求めたのは
「美しさ」と「使い易さ」

塗料噴出量の最適化


なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに永く継承された当社独自の塗料調整ねじピッチ0.75mmを採用。




低抵抗構造・高耐久設計

特許登録 第 5222039 号

初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えない低抵抗構造。




塗料溜まり防止構造
交換性を高めた「カートリッジ式ニードルパッキン」




バルブ自動張伸高耐久構造

超高分子量PE樹脂製の低抵抗Uパッキンを採用。また空気弁の動きにケーシングが追随することによって、パッキンの偏減りを防止。



引金荷重低減構造

低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ形状の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。



専用スタンド

- カップ支持式のため多種のセンターカップ型スプレーガンに対応します。
- 側面と底面、各面4箇所にφ6の穴を設けボルト固定やマグネット固定にも対応。



形 式	塗料供給 方 式	塗料ノズル 口 径 mm	空気キャップ 形 式	吹付空気圧力 (キャップ内圧) MPa	吹付距離 mm	空 気 使 用 量 L/min	塗 料 噴 出 量 mL/min	最大有効 パターン mm	パターン 形 状	所 要 圧 縮 機 kW	本体質量 g	適応塗料容器
FINER-CORE-13	重力式	1.3	FINER- CORE	0.2	200	300	170	280	チューリップ	1.5以上	340	6CP
FINER-CORE-15		1.5					200	300				

●塗料粘度は、ラッカー・エナメル、明治V-1形粘度カップ20秒です。 ●空気入口径はG1/4、塗料入口径はG3/8です。



<https://www.meiji-air.co.jp>

自動車補修専用ハンドスプレーガン

FINER-FORCEシリーズ

厚膜光沢

FINER-FORCE B

クリア塗装で求められる「厚膜でしっかりとした塗着」、「均一な粒径」、「均一なパターン形状」を実現。また、厚塗りで光沢感を発揮するソリッド塗装にも最適。

- ノズル口径1.6mmを採用。厚膜光沢のクリア・ソリッド専用ガン。チューリップパターン形状で高微粒化。

薄膜高微粒化

FINER-FORCE T

伝説の名機、FINER-G14TCから継承されているメタリック・パール塗装に焦点を絞り開発。「高微粒化」、「薄膜」、「フラット（均一）パターン」など、メタリック・パール塗装に欠かせないスプレー性能を高次元で実現。

- 微粒化性能が高く、ムラの少ない、均一な薄膜でフラットなチューリップパターン形状。メタリック・パール塗装で求められる高輝度鏡面肌を吹付距離を近づけて塗装されるスプレースタイルの方に最適な高微粒化・高分散タイプ。

薄膜鏡面

FINER-FORCE R

小空気量・低飛散のSVLP (Small Volume Low Pressure) スプレーガン。「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初心者から熟練技術者まで、また、ソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドスプレーガン。

- 高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初心者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガン。パターン形状はチューリップパターン。ベース塗装（ソリッド・メタリック）用。

高微粒化フラット

FINER-FORCE C

微粒化フラットパターンによりメッキ調、カラークリアに求められる吹きムらが少なく均一な安定したパターンを実現。低圧・小空気量・低飛散も合わせて実現しており、メタリックやパール塗装にも最適。

- 色相差、明度差が大きい補修塗装時のカラークリアがムラなく均一に塗装することが可能なチューリップパターンを採用。また空気キャップへの塗料付着を低減しました。

厚膜ワイド

FINER-FORCE WB

水性塗料含め高粘度塗料にもストレスなく吹付が可能。「均一かつ大きい粒径」、「ワイドパターン形状」を実現。微粒化性能を保ったまま、低圧でもパターン幅、吐出が良く、VOC削減など環境配慮型スプレーガン。ハインソリッド、溶剤ソリッド、溶剤クリアなどにも最適なオールレンジタイプ。

- 低圧で吹付することで塗着効率UP、低飛散、ワイドパターンのためストローク回数も減り環境配慮に対応。ムラの少ない微粒化を実現し色染まりや隠蔽が早く作業効率向上。専用塗料調節ネジピッチ1.0mmを採用。チューリップパターン形状でセンターカップ並の性能を発揮。

FINER-FORCE-S T 薄膜高微粒化

塗料通過回路を吸上式用に専用チューニングし重力式のTタイプを同等の性能を実現しました。

吸上式の特長である大型塗料カップの搭載が可能となり、広面積の塗装が容易になります。

FINERII PLUS

FINERIIの進化版として誕生。


FINERIIで好評であった、タッチアップからブロック塗装まで可能なパターン調整幅をもち、空気キャップと塗料ノズルの新規設計により、更なる高微粒化性能を付加しました。

FINER SPOT


小面積のスポット補修に最適。シンプルコンパクトボディで同クラス最軽量です。




FINER-FORCE B



FINER-FORCE T



FINER-FORCE R



FINER-FORCE C



FINER-FORCE WB



FINER-FORCE-S T

※写真の塗料カップは組合せ例です。



FINERII PLUS

FINER SPOT-G12

※写真の塗料カップは組合せ例です。

デザイン・ボディバランス


美しい流線形のボディライン。手にフィットする握り易いボディ形状。塗料カップを取付けた状態を想定しグリップ部を太くし重心を後方に設置、カップの回転モーメントを打ち消す方向に作用するボディバランスを実現しました。



FINER-FORCE

高微粒化技術 MMFT


多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄片形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進する独自の微粒化技術MMFT (Meiji Micros Fine Technology) を採用しました。



多段階形状
薄片形状
空気キャップ断面形状

ボディ回路最適設計


ボディ、エア回路内の流速や圧力損失をCAE (流体解析) を活用し可視化。最適なエア回路の新規設計を行い、圧力損失の少ないエア回路を実現しました。



パターン回路
空気室

スプレーパターンの安定化


新規にバブルプレートを追加。空気キャップ内の空気の流れを整流し、安定したスプレーパターンを形成します。誤組み込み防止のレーザーマーキングを裏面に追加。



バブルプレート

ノズル周辺最適設計

塗料ノズル・空気キャップの設計にもCAE (流体解析) を活用。最適な微粒化、パターン形状を得るために100以上のノズル・キャップ形状の解析を行い、最良最適なノズル・キャップ形状を新規採用しました。




*塗料噴出のイメージ

塗料噴出量の最適化


なだらかに上昇する塗料噴出量特性。急激な流量増加がなく、微調整が可能。MEIJI伝統の塗料調節ねじピッチ0.75mm採用。スリップパーツの導入により、スムーズな調整が可能。

※WBは専用ピッチ1.0mmを採用しています。




0.75mm
ピッチ

スリップ
パーツ



ニードルパッキン部は低抵抗構造・高耐久設計

初期漏れ限度は50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ・ソフトパッキンにより増し締めでニードルの撓動に影響を与えにくい低撓動構造を採用しました。



交換性を高めた「カートリッジ式ニードルパッキン」

メンテナンス性向上


ニードル弁セットとニードルねの一体化

メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルねをニードル弁と一体化しました。



弁シート部の構造変更

パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、弁シート部は六角棒レンチだけでメンテナンス可能です。



形 式	塗料供給 方 式	塗料ノズル 口 径 mm	吹 付 空気圧 MPa	吹付距離 mm	空 気 使用 量 L/min	塗 料 噴 出 量 ml/min	最大有効 パターン mm	パターン 形 状	所 要 圧 縮 機 kW	本 体 質 量 g	適応塗料容器
FINER-FORCE B	重力式	1.6	0.2	200	190	180	280	チューリップ	1.5以上	325	1G-2U、2GD、4GD 4GF-U、4GB-U 4GPA-U、4G-TA
FINER-FORCE T		1.4		200(150)	210	130	260(220)				
FINER-FORCE R		200		180	160	250					
FINER-FORCE C		1.4	0.15	150	170	130	220				
FINER-FORCE WB		2.0	0.2	200	225	200	290				
FINER-FORCE-S T	吸上式	1.4	0.2	200	210	100	220	チューリップ	1.5以上	325	7SB、7SLB 10SB-2、10SLB-2
FINERII PLUS	重力式	1.4	0.2	200	220	140	300	チューリップ	1.5以上	295	1G-2U、2GD、4GD 4GF-U、4GB-U 4GPA-U、4G-TA
FINER SPOT-G12		1.2	0.15	150	80	75	190		0.75以上	167	

●FINER-FORCE B/T/R/C/S Tの塗料粘度は自動車補修用ハイソリッド塗料、明治V-1 粘度カップで12秒です。●FINER-FORCE WBの塗料粘度は自動車補修用水性塗料、明治V-1 粘度カップで22秒です。●FINERII PLUS、FINER SPOTの塗料粘度は自動車補修用1Kベースコート塗料、明治V-1 粘度カップで12秒です。●空気入口径、塗料入口径はG1/4です。●FINER-FORCE、FINERII PLUSは左利き使用にも対応可。都度お問い合わせください。

センターカップタイプ自動車補修専用ハンドスプレーガン


F410シリーズ



F410-G


整流機構

ヘッドベースを設けることで、ボディ分離構造での空気量の確保。吹付圧力や空気量に変化した場合でも安定したパターンを形成。



整流特性

なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。明治独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。



● F410-G14SP ● 他社A ● 他社B ● 他社C ● 他社D ● 他社E



水性塗料に求められる匠の要望を実現したセンターカップ仕様「F410シリーズ」

大型ボディとセンターカップで吐出量に応じたワイドパターンを保有し少空気量、高微粒化仕様など5種類のラインアップを日本の匠に贈ります。

- 接続部ステンレス仕様・水性塗料対応
- 13SP・14SP：少空気量ワイドパターン
- 15EVW：高微粒化ワイドパターン
- 20EV：中粘度（クリア等）向き
- 25EV：高粘度（プライマー等）向き

形式	塗料ノズル口径 mm	空気キャップ形式	吹付空気圧 MPa	吹付距離 mm	空気使用量 L/min	塗料噴出量 mL/min	最大有効パターン mm	パターン形状	所要圧縮機 kW	本体質量 g	標準塗料容器
F410-G13SP (6CP)	1.3	SP	0.2	200	295	155	300	チューリップ	2.2以上	415	6CP付属
F410-G13SP											6CP
F410-G14SP (6CP)	1.4	SP	0.2	200	295	175	310	チューリップ	2.2以上	415	6CP付属
F410-G14SP											6CP
F410-G15EVW (6CP)	1.5	15EVW	0.25	250	325	245	320	チューリップ	3.7以上	415	6CP付属
F410-G15EVW											6CP
F410-G20EV (6CP)	2.0	20EV	0.25	250	340	315	330	チューリップ	3.7以上	415	6CP付属
F410-G20EV											6CP
F410-G25EV (6CP)	2.5	25EV	0.25	250	390	385	340	チューリップ	3.7以上	415	6CP付属
F410-G25EV											6CP

● 塗料粘度はラッカー・エナメル、明治V-1形粘度カップ20秒です。 ● 接続口径は空気ニップルG1/4、塗料ニップル専用G3/8。

低圧霧化ハンドスプレーガン

F110Lシリーズ




F110L-P



F110L-S

3Dエア補助穴
パターン開きUP

先端薄肉ストレート(S)
先端薄肉テーパ(P)
微粒化UP、設定圧低下化
ブツ飛び減少



キャップバックン
(フッ素樹脂)
耐溶剤性UP
締込力緩和

ノズル穴(6→8個穴)
整流UP

Uバックン採用
増し締め不要

※写真の塗料カップは組合せ例です。

低圧霧化スプレーガンの考え方と特長

低圧霧化スプレーガンでは、空気キャップ内圧力が低く、しかも、キャップのエア穴が大きいので、大気開放と同時にエアの流速が極端に弱くなります。そのため塗料粒子の速度が遅くなり、塗装物にあたっても跳ね返らずに塗膜になる量が増えます。この作用により、汎用ガンに比べ塗料消費量を約15～30%削減することができます(当社比)。塗料の飛散や跳ね返りを少なくすることにより、スプレー作業環境を改善するとともに、スプレーブースのメンテナンスサイクルを延ばすことができます。

3Dエア採用

極めて低い空気キャップ内圧力0.07MPa(重力式0.05MPa)と斜め方向からの補助エア(3Dエアキャップ)で優れた微粒化を実現します。

高塗着効率・低飛散、人と環境に優しくコストを低減

設定圧力の低下化を図り空気消費量は約30%削減、塗着効率は10%向上したため、塗料の跳ね返りが少なく塗料消費量の削減と作業環境の改善に優れた効果を発揮します。

水系対応

接液部にステンレス回路を採用しました。

美しい外観

好評のF110ボディに光沢ニッケルメッキを採用し耐摩耗性・耐食性が向上しました。

操作性

ニードルバックン部にUバックンを採用し増し締めなどの調整が不要です。

形式	塗料供給方式	塗料ノズル口径 mm	吹付空気圧 MPa	キャップ内圧力 MPa	吹付距離 mm	空気使用量 L/min	塗料噴出量 mL/min	最大有効パターン mm	パターン形状	所要圧縮機 kW	本体質量 g	適応塗装容器
F110L-P08LP	圧送式	0.8(P)	0.18	0.07	200	345	165	230	チューリップ	3.7以上	308	各種塗料 圧送タンク 塗料ダイヤ フラムポンプ
F110L-P10LP		1.0(P)					225	250				
F110L-P13LP		1.3(P)					320	270				
F110L-S20LS	吸上式	2.0(S)	0.15	0.07	200	265	110	270	チューリップ	3.7以上	308	7SB、7SLB 10SB-2、10SLB-2
F110L-G13LS	重力式	1.3(S)	0.12	0.05	200	235	100	260	チューリップ	3.7以上	308	1G-2U、2GD、4GD 4GF-U、4GB-U 4GPA-U、4G-TA
F110L-G15LS		1.5(S)					115	270				

● 塗料粘度は、ラッカー・エナメル、明治V-1形粘度カップで20秒です。 ● 圧送式の圧送圧力は0.08MPaです。 ● 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。




<https://www.meiji-air.co.jp>

ピースガン・超小形スプレーガン

MP・F55シリーズ

染料による友禅染吹付け、絵画、造花などの美術工芸用、エアブラシ用、玩具・小物塗装用などあらゆる用途に対応する豊富なバリエーションを揃えています。
安定したスプレーパターン、小形・超軽量で使いやすく、メンテナンスも容易です。



▲F55 CFD流体解析図

形 式	塗料供給方式	塗料ノズル口径 mm	吹付空気圧力 MPa	空気使用量 L/min	パターン形状	所要圧縮機 kW	本体質量 g	カップ容量 mL
MP-2	重力式	0.2	0.15	5	丸吹き	0.1~0.2	65	1
MP-3		0.3					95	7

●MPシリーズの空気入口は1/8口径ですので専用ホースをご使用ください。

形 式	塗料供給 方 式	塗料ノズル 口 径 mm	吹 付 空気圧力 MPa	吹付距離 mm	空気使用量 L/min	塗料噴出量 mL/min	最大有効 パターン mm	パターン 形状	所要圧縮機 kW	本体質量 g	カップ容量 mL
F55-G05R (C)	重力式	0.5	0.1～0.3	100～150	19～43	21～26	～25	丸吹き	0.2～0.4	171	150 (1G-2付属)
F55-G08R (C)		0.8				46～64	～35				
F55-G05 (C)		0.5	0.1～0.2		43～66	17～22	～90	平吹き (ストレート)	0.2～0.4	166	
F55-G08 (C)		0.8				34～47	～120				

●塗料粘度は、ラッカー・エナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。 ●空気入口径、塗料入口径はG1/4です。

長柄スプレーガン

F111シリーズ



ヘッド角度可変タイプ

先端ボルトを緩めることでヘッド角度を長手方向に90°から-90°まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360°ヘッドを向けることができます。



吹付け空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。

ヘッド固定タイプ

ヘッド角度は0°と45°から選ぶことができ、45°タイプはベースナットを緩めることで径方向に360°ヘッドを向けることができます。

内面塗装タイプ

PX11Lタイプはパイプ内面塗装用に開発した特殊ノズル、キャップを採用し、長尺で内径の小さなパイプの内面塗装に最適です。
PX17Lタイプはパイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、φ300mmまでの内面塗装に最適です。

形 式	名 称	塗料供給 方式	塗料ノズル 口 径 mm	空気キャップ 形 式	吹 付 空気圧力 MPa	吹 付 距 離 mm	空 気 使用量 L/min	塗 料 噴出量 mL/min	最大有効 パターン mm	所 要 圧縮機 kW	ヘッド 挿入可能 角度・内 径 mm	管 長 mm	本体 質量 g	適 応 塗料容器	用 途				
F111-PXC10P (500)	ヘッド角度 可変タイプ 長柄スプレーガン	圧送式	1.0	10P	0.25	200	170	195	215	1.5	0°/40° 90°/60°	500	625	各種塗料圧送タンク 塗料ダイヤフラムポンプ 7SB、7SLB 10SB-2、10SLB-2 1G-2U、2GD、4GD、4GF-U 4GB-U、4GPA-U、4G-TA	高所塗装および 標準ガンでは 塗装困難な場所				
F111-PXC13P (500)			1.3	13P			185	230	225			1,000(*)							
F111-SXC15 (500)		吸上式	1.5	15	0.25	200	125	45	110	0.75		500(*)	625						
F111-GXC15 (500)								60	115										
F111-PX10P (0×500)	長柄スプレーガン	圧送式	1.0	10P	0.25	200	180	225	235	1.5	0°/40° 45°/55°	500	565	各種塗料圧送タンク 塗料ダイヤフラムポンプ	高所塗装および 標準ガンでは 塗装困難な場所				
F111-PX10P (45×500)			1.3	13P	0.25	200	190	290	255			1,500 1,800(*)							
F111-PX13P (0×500)		吸上式	1.5	15	0.25	200	135	110	150	0.75		500(*)	565						
F111-PX13P (45×500)																1.5	15	0.25	200
F111-SX15 (0×500)	長柄スプレーガン	吸上式	1.5	15	0.25	200	135	110	150	0.75	0°/40° 45°/55°	500(*)	565	7SB、7SLB 10SB-2、10SLB-2 1G-2U、2GD 4GD、4GF-U	高所塗装および 標準ガンでは 塗装困難な場所				
F111-SX15 (45×500)			1.5	15	0.25	200	135	135	160										
F111-GX15 (0×500)		重力式	1.5	15	0.25	200	135	135	160	0.75			0°/13°			500	575	各種塗料圧送タンク 塗料ダイヤフラムポンプ	筒状・管状の 内面塗装用
F111-GX15 (45×500)																			
F111-PX11L (500)	長柄内面専用 スプレーガン	圧送式	1.5	—	0.25	200	65	110	60	0.75	0°/13°	500	745	各種塗料圧送タンク 塗料ダイヤフラムポンプ	筒状・管状の 内面塗装用				
F111-PX17L (500)			フルコーン ホロコーン	1.3	—	0.3	180	115 115(300)	100 250(300)	1.5	0°/20°	1,000 1,500 1,800(*)							

●管長は最長長さ(*)を越えると塗料噴出量が極端に減少し、使用できません。管長はそれぞれの最長長さ(*)以内であれば50mm単位で製作できますのでお問い合わせください。 ●空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
●上記仕様は管長500mm時の値です。 ●PX11L、PX17Lを除き上記以外に、塗料ノズル口径はPX(PXC)タイプで0.8mm、1.5mm、SX(SXC)-GX(GXC)タイプで1.0mm、1.3mm、2.0mmの製作が可能です。
●塗料粘度は、ラッカー・エナメル、明治V-1形粘度カップで20秒、圧送圧力は0.08MPaです。 ●PX17Lは明治V-1形粘度カップで12秒、圧送圧力は0.03MPa、括弧内は12秒、0.08MPaです。

長柄スプレーガンの形式表示

形式番号の後に()をつけてヘッド角度と管長を表示します。

〈例〉F111-SX15 (45°×500)
45° ————— 500mm


ご 注 意

- 使用中(吹付中)はヘッドの角度を変えられません。塗料回路を洗浄後、塗料の入っていない状態で行ってください。なお、構造上、頻繁に角度を変えることは避けてください。
- 使用中(吹付中)は空気キャップのナットを緩めないでください。空気キャップの向きを変える場合はナットを緩めずに空気キャップを廻して角の方向を変えてください。
- 塗料粘度は、圧送式の場合弊社V-1形粘度カップで30秒以下、吸上式・重力式では20秒以下でご使用ください。高粘度の塗料では十分な噴出量が得られない場合があり、PX17Lではホロコーン状に広がらない場合があります。

塗料カップ

フッ素樹脂コート重力カップ 4G-TA

ステンレス製バフ仕上げで、腐食・汚れに強く、内面フッ素樹脂コートで塗料の流動性、剥離性に優れています。



▲内面フッ素樹脂コート


自在ジョイント式重力カップ 1G-2U・4GF-U・4GB-U・4GPA-U・4G-TA

カップをスプレーガンに取り付けたままで、カップの角度を自由に調節できる自在ジョイント付です。



▲自在ジョイント採用
(カップ角度可変イメージ)

塗装面に合わせてガン角度を変化させてもワンタッチでカップ角度を変えることが可能。塗装ラインから目を離さずにスムーズな塗り重ねを実現。



ガンスタンド付で平面さえあればどこにでも置き、塗料継ぎ足し時に便利です。

◀ガンスタンド

かくはんカップ 4GPA-U-V・7SB-VA

パール、メタリック塗料のかくはんに最適です。

低圧でかくはんできます。

回転数が自由に調節できます。



形 式	名 称	容 量 L	接続口径	適応スプレーガン	質 量 g
1G-2(ステンレスカップ)	重力カップ	0.15	G1/4	F55-GR、F55-G	90
1G-2U(ステンレスカップ 自在ジョイント式)					101
2GD		0.25			113
4GD					200
4GF-U(自在ジョイント式)		0.45		F111-G、F110L-G FINER-FORCE FINERⅡ PLUS FINER SPOT	185
4GB-U(自在ジョイント式)					195
4GPA-U(自在ジョイント式)					170
4G-TA(ステンレスカップ 自在ジョイント式)					220
6CP	樹脂製重力カップ フッ素樹脂コート ステンレス製重力カップ	0.6	専用G3/8	FINER-CORE、F410-G	171
7SB	吸上カップ	0.75	G1/4		290
7SLB(レバー式)				F111-S、F110L-S FINER-FORCE-S	360
10SB-2		1	G1/4		325
10SLB-2(レバー式)					420
10SC			G3/8		325
10SLB(レバー式)				F210-S	420
10ZP	高粘度用加圧カップ	1	G3/8	F210Z-P	590
HS	多彩ガン専用重力カップ	1.5	G1/2	HS2A-G	635
HSY				HS2YA-G	700

形 式	名 称	容 量 L	接続口径	空気圧力 MPa	空気使用量 L/min	塗料粘度範囲 秒	適 応 スプレーガン	質 量 g
4GPA-U-V (自在ジョイント式)	かくはんカップ 重力式	0.45	G1/4	0.2~0.35	15~50	10~20	F111-G, F110L-G FINER-FORCE FINERII PLUS	220
7SB-VA	かくはんカップ 吸上式	0.75	G1/4	0.2~0.35	15~50	10~20	F111-S, F110L-S FINER-FORCE-S	380

●質量はカップ部のみです。(スピコン、調節部は除く) ●塗料粘度は、明治V-1形粘度カップでの測定値です。

塗料フィルタ

手元で空気ホースと塗料ホースが固定され、作業能率が向上します。また、100メッシュのフィルタが内蔵されており、塗料をろ過します。

形 式	ろ過度 メッシュ	接 続 口 径	適 応 スプレーガン	質 量 g
HF-C	100	G1/4	F111-P F110L-P	130
HFF-C	100	G1/4	FINER-FORCE-P	130
HM-C	100	G3/8	F210-P	150

●300メッシュ、150メッシュもありますのでお問い合わせください。



HF-C

粘度カップ

塗料粘度の測定にフォードカップNo.4を基準にしたV-1形簡易粘度カップをご使用ください。



V-1




V-1

粘度対照表

粘 度	Pas	mPas (cps)	Ford Cup #3	Ford Cup #4	明治V-1形 簡易粘度カップ	Krebs Units	KU	Zahn #1	Zahn #2	Zahn #3	Zahn #4	Zahn #5
低 粘 度	0.01	10		5				30	16			
	0.015	15		8				34	17			
	0.02	20	12	10				37	18			
	0.025	25	15	12				41	19			
中 粘 度	0.03	30	19	14				44	20			
	0.04	40	25	18				52	22			
	0.05	50	29	22	30			60	24			
	0.06	60	33	25	33			68	27			
高 粘 度	0.07	70	36	28	35				30			
	0.08	80	41	31	37				34			
	0.09	90	45	32	38				37	10		
	0.1	100	50	34	40				41	12	10	
	0.12	120	58	41	43				49	14	11	
	0.14	140	66	45	46				58	16	13	
	0.16	160		50	48				66	18	14	
	0.18	180		54	50				74	20	16	
	0.2	200		58	52				82	23	17	10
	0.22	220		62	54					25	18	11
	0.24	240		65	56					27	20	12
	0.26	260		68	58					30	21	13
	0.28	280		70	59					32	22	14
	0.3	300		74	60					34	24	15

●1Pa=s=10 poise, 1mPa=s=1 cps, 1Pa=s=1,000 cps

自動スプレーガン



FA110・FA210・A110・A210 JA・SA・A55・AHS2シリーズ

F110シリーズの新霧化方式を採用し、高品位な塗膜を形成することが可能です。

新霧化方式

少空気量で高微粒化・低飛散を実現し経済性と環境保全に優れ、さらに連続塗装での性能維持が向上しました。

軽量・コンパクト

軽量化により可搬重量負担の低減、操作のクイック性向上、小型化による回り込み性向上や近接化等ティーチングの制限領域が拡大しました。

高耐久性

塗料ノズルの材質を変更し耐久性が向上しました。

使いやすい

FA、A、A55、AHS2タイプは循環式にも対応可能です。

区分	形式	塗装ノズル形式	塗料供給方式	塗料ノズル口径mm	空気キャップ形式	吹付空気圧MPa	吹付距離mm	空気使用量L/min	塗料噴出量mL/min	最大有効パターンmm	パターン形状	本体質量g	用途
空気弁内蔵	FA110-P08P	F110	圧送式	0.8	08P	0.25	200	220	180	230	チューリップ	504	小物低粘度/上塗り
	FA110-P10P			1.0	10P			230	245	240			小物中粘度/中・上塗り
	FA110-P13P			1.3	13P			280	310	270			
	FA110-P15P			1.5	15P			290	330	275			
	FA210-P12P	F210	圧送式	1.2	12P	0.25	250	335	530	350	チューリップ	515	大物低粘度/上塗り
	FA210-P15P			1.5	15P			345	880	370			大物中粘度/中・上塗り
	FA210-P20P			2.0	20P			375	1,280	400			大物高粘度/上塗り
	FA210-P25P			2.5	25P			410	1,710	420			大物高粘度用
	A110-P08P	F110	圧送式	0.8	08P	0.25	200	220	180	230	チューリップ	191	小物低粘度/上塗り
	A110-P10P			1.0	10P			230	245	240			小物中粘度/中・上塗り
	A110-P13P			1.3	13P			280	310	270			
	A110-P15P			1.5	15P			290	330	275			大物低粘度/上塗り
汎用	A210-P12P	F210	圧送式	1.2	12P	0.25	250	335	530	350	チューリップ	248	大物低粘度/上塗り
	A210-P15P			1.5	15P			345	880	370			大物中粘度/中・上塗り
	A210-P20P			2.0	20P			375	1,280	400			大物高粘度用
	A210-P25P			2.5	25P			410	1,710	420			
	JA110-P08P	F110	圧送式	0.8	08P	0.25	200	220	180	230	チューリップ	143	小物低粘度
	JA110-P10P			1.0	10P			230	245	240			小物中粘度
	JA110-P13P			1.3	13P			280	310	270			
	JA110-P15P			1.5	15P			290	330	275			低粘度用
半自動	SA110-P08P	F110	圧送式	0.8	08P	0.25	200	220	180	230	チューリップ	108	低粘度用
	SA110-P10P			1.0	10P			230	245	240			中粘度用
	SA110-P13P			1.3	13P			280	310	270			
	SA110-P15P			1.5	15P			290	330	275			小物低粘度
超小形	A55-P05R	F55	圧送式	0.5	—	0.2	100~150	30	100	~25	丸吹き	79	小物低粘度
	A55-P08R			0.8	—			—	240	~35			
	A55-P05			0.5	—			66	100	~90	ストレート	71	大物高粘度用
	A55-P08			0.8	—			—	240	~120			
高粘度	AHS2A-P30	HS2	圧送式	3.0	—	0.29	—	160	—	260	ストレート	480	大物高粘度用
	AHS2A-P40			4.0	—			180	—	—			


●塗料粘度は、ラッカー・エナメル、明治V-1形粘度カップで20秒、A55は12秒、AHS2は22秒です。 ●圧送圧力は0.08MPaです。 ●循環式タイプは受注生産です。

長柄自動スプレーガン

ヘッド角度可変タイプは、ベースナットを緩めることで径方向に360°、先端ボルトを緩めることで長手方向に90°から-90°までヘッドを向けることが可能です。

パターン遠隔操作が可能です。

(FAタイプはオプション)



FA110・A110シリーズ

ご注意

- 使用中(吹付中)はヘッドの角度を変えられません。塗料回路を洗浄後、塗料の入っていない状態で行ってください。なお、構造上、頻繁に角度を変えることは避けてください。
- 使用中(吹付中)は空気キャップのナットを緩めないでください。空気キャップの向きを変える場合はナットを緩めずに空気キャップを廻して角の方向を変えてください。
- 塗料粘度は弊社V-1形粘度カップ30秒以下でご使用ください。高粘度の塗料は十分な噴出量が得られない場合があります。

区分	形 式	名 称	塗 料 ノズル形式	塗 料 供給方式	塗 料 ノズル口径 mm	空気キャップ 形 式	吹 付 空気圧 MPa	吹付距離 mm	空 気 使用量 L/min	塗 料 噴出量 ml/min	最大有効 パターン mm	ヘッド 角度 挿入可能 内径 mm	管 長 mm	本 体 質 量 g	用 途							
空気弁内蔵	FA110-PXC10P	ヘッド角度可変タイプ FA110-PXC13P 長柄自動スプレーガン	F110	圧送式	1.0	10P	0.25	200	160	190	210	0°/40	500	834	狭い場所、正面から 塗装できない所等							
	1.3				13P	175			235	220	90°/60											
	FA110-PX10P	長柄自動スプレーガン			1.0	10P	0.25	200	180	245	230	0°/40	500	784	標準ガンでは 塗装困難な場所							
	FA110-PX13P				1.3	13P			195	310	240	45°/55										
	FA110-PX11L	長柄内面専用 自動スプレーガン			1.5	—	0.25	200	70	120	60	0°/13	1,000	760	筒状・管状の内面 塗装用							
	FA110-PX17LA				1.3	—			150 30	180	130 300(130)	100 300(250)	0°/20			1,800(*)						
汎 用	A110-PXC10P	ヘッド角度可変タイプ 長柄自動スプレーガン	F110	圧送式	1.0	10P	0.25	200	160	190	210	0°/40	500	534	狭い場所、正面から 塗装できない所等							
	1.3				13P	175			235	220	90°/60											
	A110-PX10P	長柄自動スプレーガン			1.0	10P	0.25	200	180	245	230	0°/40	500	464	標準ガンでは 塗装困難な場所							
	A110-PX13P				1.3	13P			195	310	240	45°/55										
	A110-PX11L	長柄内面専用 自動スプレーガン			1.5	—	0.25	200	70	120	60	0°/13	1,000	440	筒状・管状の内面 塗装用							
	A110-PX17LA				1.3	—			150 30	180	130 300(130)	100 300(250)	0°/20			1,800(*)	633					
					1.3	—			300(130)	300(250)												
					1.3	—			300(130)	300(250)												

●管長は最長長さ(*)を越えると塗料噴出量が極端に減少し、使用できません。管長はそれぞれの最長長さ(*)以内であれば50mm単位で製作できますのでお問い合わせください。
●塗料粘度は、ラッカー・エナメル、明治V-1形粘度カップで20秒です。圧送圧力は0.08MPaです。 ●PX17LAは明治V-1形粘度カップで12秒、圧送圧力は0.08MPa、括弧内は20秒、0.03MPaです。
●上記仕様は管長500mm時の値です。 ●PX11L、PX17LAを除き上記以外に、塗料ノズル口径はPX(PXC)タイプで0.8mm、1.5mmの製作が可能です。

低圧霧化自動スプレーガン

A110Lシリーズ

3Dエア採用

極めて低い空気キャップ内圧力0.07MPaと斜め方向からの補助エア(3Dエアキャップ)で優れた微粒化を実現しました。



A110L-P

高塗着効率・低飛散、 人と環境に優しくコストを低減

設定圧力の低圧化を図り空気消費量は約30%削減、塗着効率は10%向上したため、塗料の跳ね返りが少なく塗料消費量の削減と作業環境の改善に優れた効果を発揮します。

遠隔操作対応

パターン調整が遠隔操作により可能です。

チューブ金具

配管用継手は市販のチューブ金具で使いやすくなりました。

形式	塗料ノズル形式	塗料供給方式	塗料ノズル口径mm	吹付空気圧力MPa	キャップ内圧力MPa	吹付距離mm	空気使用量L/min	塗料噴出量mL/min	最大有効パターンmm	本体質量g
A110L-P06LP	F110L	圧送式	0.6(P)	0.18	0.07	200	345	85	190	206
A110L-P08LP			0.8(P)					165	230	
A110L-P10LP			1.0(P)					225	250	
A110L-P13LP			1.3(P)					320	270	

●塗料粘度は、ラッカー・エナメル、明治V-1形粘度カップで20秒、圧送圧力は0.08MPaです。●循環式タイプは受注生産です。

セパレート式自動スプレーガン

AD・FADシリーズ

近接塗装対応

先端テーパ構造により高微粒化・低飛散化、少噴出量・少空気量の近接塗装に対応し高品質な塗膜が実現します。

遠隔操作

霧化エアとパターンエアはそれぞれ独立回路で遠隔操作が可能です。

メンテナンス効率アップ

キャップベース、ボディ、シリンダボディを3分割し、パーツ交換、ボディ(塗料回路)の漬け洗い等、メンテナンス性がアップ。専用工具が不要で分解作業が容易です。

接液部SUS回路に組替え可能

ボディの変更で接液部SUS対応が可能です。

共通化


キャップベース、ボディを共通化し、シリンダボディ部分をセットで交換すると、ADからFADに変更できます。

大幅に軽量化・小形化した 霧化エア用空気弁内蔵タイプ(FAD-P)

操作回路が簡略化され操作性が向上。当社従来モデル(FA110タイプ)の40%に軽量化、24%に小形化を実現し、ティーチングの領域が拡大しました。

循環式兼用

循環用の回路穴のプラグとプラグバックンを外すことで循環式として使用できます。



形式	塗料ノズル形式	塗料ノズル口径mm	霧化エア圧力MPa	パターンエア圧力MPa	吹付距離mm	塗料圧送圧力MPa	空気使用量L/min	塗料噴出量mL/min	最大有効パターンmm	本体質量g
AD-P10	F110	1.0	0.25	0.25	200	0.03	110	100	145	180
AD-P10-SU		1.0				0.04	215	180	180	255
AD-P13ST		1.3				0.04	215	180	180	255
AD-P13ST-SU	F110	1.3	0.25	0.25	200	0.03	110	100	145	220
FAD-P10		1.0				0.04	215	180	180	295
FAD-P10-SU		1.0				0.04	215	180	180	220
FAD-P13ST		1.3				0.04	215	180	180	295
FAD-P13ST-SU										295

●塗料粘度は、ラッカー・エナメル、明治V-1形粘度カップで20秒です。
●重力式で使用した場合、上記塗料圧送圧力で使用した場合と同様の塗料噴出量になります。

ジョイントBOX式自動スプレーガン

AJシリーズ

新形ノズル・キャップ採用


先端テーパ構造により少空気量での高微粒化・低飛散を実現し、経済性と環境保全と連続塗装の性能を維持向上します。

軽量・コンパクト

ジョイントBOX装着時(継手含)でも軽量でコンパクト、可搬重量負担減、操作のクイック性アップ、小形化による回り込み性や近接化等ティーチングの領域が拡大します。


遠隔操作

霧化エアとパターンエアはそれぞれ独立回路で遠隔操作が可能です。



高塗着・低飛散 ムラの少ないフラット仕上げ(AJ-PF)

スマートエアスプレーシステム(特許出願中)採用。低角(つ)の高さからのソフトアングルエアにより、低飛散でキャップ付着も減少しました。さらに低圧力設定とソフトエアでムラの少ないフラットなパターンでの仕上がりを実現しました。




形式	塗料ノズル形式	塗料ノズル口径mm	霧化エア圧力MPa	パターンエア圧力MPa	吹付距離mm	塗料圧送圧力MPa	空気使用量L/min	塗料噴出量mL/min	最大有効パターンmm	本体質量g
AJ-P08F	F110	0.8	0.25	0.25	200	0.08	230	100	90	285
AJ-P08P		0.8					220	180	230	
AJ-P10P		1.0					230	245	240	
AJ-P13P		1.3					280	310	270	
AJ-P15P		1.5					290	330	275	
AJ55-P05	F55	0.5	0.2	0.1	100 150	0.08	60	100	~90	250
AJ55-P08		0.8					35	240	~120	
AJ55-P05R		0.5						100	~25	
AJ55-P08R		0.8						240	~35	

●塗料粘度は、ラッカー・エナメル、明治V-1形粘度カップで20秒、AJ55は12秒です。●循環式タイプは受注生産です。




自動スプレーガン寸法図




FA110・FA210・FA110L 操作回路はp.12の④

※括弧内はFA210




A110・A210 操作回路はp.12の⑧


※括弧内はA210




JA110 操作回路はp.12の©




SA110 操作回路はp.12の③




AHS2A 操作回路はp.12の©




A55 操作回路はp.12の⑧




A110L 操作回路はp.12の⑧



AD 操作回路はp.12の④




FAD 操作回路はp.12の⑤




AJ 操作回路はp.12のⒻ

※括弧内はAJ-PF




AJ55 操作回路はp.12の⑤


① 吹付空気弁内蔵 [FA110・FA210・FA110L]




② シリンダ空気別回路 [A110・A210・A110L・A55]




③ シリンダ空気同一回路 [AHS2A・JA110・SA110]




④ シリンダ空気別回路+パターン別回路 [AD]





⑤ 霧化エア用空気弁内蔵+パターン別回路 [FAD]



⑥ シリンダ空気別回路+パターン別回路 [AJ・AJ55]



塗料ダイヤフラムポンプ



塗料を適正な圧力に調節して供給します。

シンプル設計で色替え、洗浄がらくに行え、また、設置・移動も容易です。

エア駆動ですから安全、エア源を接続するだけで使用できます。

PDP-05B・PDP-05A-SU・PDP-10A

- 小形で塗料回路の容積を減らすことでポンプ内残量は6mL (PDP-05タイプ) となり、洗浄液の節約ができてVOC排出量削減に貢献。
- ポンプ内残量が少なく、色替え・少量塗装に最適。
- 複数のポンプを並べることができ、色替えシステムの構築に容易に対応。DP-05Bはポンプ本体の左右面がフラットで、隙間なく並べることが可能。
- レギュレータカバー部にアルマイト染色による着色も可能。
(標準色は白、詳細はお問い合わせください。)
- ポンプ作動停止を防止するリリーバルブ2連タイプへの組替えが可能 (PDP-10A)。
- ポンプ内の塗料回路 (ボディ、ケースカバー、アルミ材) の耐食性・剥離性を高めるため、特殊表面処理 (タフラム・バイコート等) も製作可能 (PDP-05B、10A)。
- 左右ポンプ室のバイパス回路と塗料減圧弁を一体化することで省スペース化 (PDP-05A-SU)。
- 接液部ヘッド、カバーはステンレス製で水系塗料に対応 (PDP-05A-SU)。
- ヘッドはボディから分離しているため水系塗料対応でも軽量化、シンプル構造でメンテナンス性が向上 (PDP-05A-SU)。

■用途

色替えの多い塗装に／塗装設備の組込みに／吊り下げ重力式タンクの代替えに／1ガンタイプ 少量塗装に

セ ッ ト 形 式	PDP-05B	PDP-05A-SU	PDP-10A
ダイヤフラムポンプ形式	DP-05B	DP-05A-SU	DP-10A
塗 料 減 圧 弁 形 式	FR-1A	—	FR-1A
最高使用空気圧力 MPa	0.69	0.7	0.69
最大吐出量 (水での測定値) L/min	4	—	7.5
ダイヤフラムサイクル数 回/min	0~400		0~375
塗料圧力調節範囲 MPa	0~0.35		
最大流量 L/min	1.5	1.0	1.5
塗料出口径 × 個数	G1/4×1		
空気入口径 × 個数	G1/4×1		
外形寸法 (全幅×奥行×高さ) mm	200×296×421	212×245×426	200×311×446
質 量 kg	3.7	4.5	5

注) PDP-05A-SUは減圧弁内蔵のため搬送ポンプとしては使用できません。

PDP-17Bシリーズ

- フッ素樹脂コーティングタイプ (PDP-17B-TF)
- かくはん機付スタンド式 (PDP-17B-SP)
- 接液部ステンレスタイプ (PDP-17B-SU)

■用途

塗装ロボット・自動塗装装置・量産塗装用スプレーガンなどへの塗料供給


セ ッ ト 形 式	PDP-17B	PDP-17B-TF	PDP-17B-SP	PDP-17B-SU
ダイヤフラムポンプ形式	DP-17B	DP-17B-TF	DP-17B-SP	DP-17B-SU
塗 料 減 圧 弁 形 式	FR-4A	FR-4A-TF	FR-4A	FR-4A-SU
最高使用空気圧力 MPa	0.69			
最大吐出量 (水での測定値) L/min	17			
ダイヤフラムサイクル数 回/min	0~170			
塗料圧力調節範囲 MPa	0~0.35			
最大流量 L/min	2.0			
塗料出口径 × 個数	G1/4×1			
空気入口径 × 個数	G1/4×1			
外形寸法 (全幅×奥行×高さ) mm	425×340×570	425×340×570	476×388×810	425×340×540
質 量 kg	8	8	13.5	13

●塗料減圧弁2個つき (塗料出口径 G1/4×2) も別途生産いたします。

塗料減圧弁

形 式	FR-1A	FR-4A	FR-4A-TF	FR-4A-SU
塗料圧力調節範囲 MPa	0~0.35			
最大流量 L/min	1.5	2.0		
弁有効断面積 mm ²	16			
塗料出口径×個数	G1/4×1			
塗料入口径×個数	G1/4×1	G3/8×1		
質量 kg	0.5	1.4	3.0	

●TF形はフッ素樹脂コーティング仕様です。 ●SU形はステンレス仕様です。




塗料圧送タンク



広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。

- 沈殿性塗料に対応可能な手動式とエアモータ式自動かんはん機付きをラインアップしました。
- 水系塗料用の接続部はオールステンレス製です。
- 少量塗装に最適な2Lから余裕のある50Lまでの容量をラインアップしました。
- ガンフック付ラウンドフォルムハンドル採用しました(30L、50L)。
- 18L塗料缶がそのまま入り、内タンクとして使用可能です(30L、50L)。
- 標準タイプはフタ内面も電着塗装を施しています。スプレーガンとの接続例



圧送タンク用内タンク

形 式	容 量 L
PC-10	10
PC-30	27
PC-50	45
PC-8S (ステンレス)	7
PC-30S (ステンレス)	27
PC-50S (ステンレス)	45

塗料圧送タンクの形式表示



形 式		容 量 L	かくはん 方 式	塗料出口径×個数	空気入口径×個数	最高使用圧力 MPa	外 形 寸 法 (外径×高さ) mm	内 タンク	質 量 kg
標準タイプ	P-2A	2	なし	G3/8×1 (G1/4×1)	G1/4×1	0.34	130×435	なし	1.25
	P-30B	30	なし	G3/8×1	G1/4×1	0.19	454×710	なし	25
	PH-10	10	手動	G1/4×1	G1/4×1	0.69	310×643	PC-10付	20
	PH-30B	30		G3/8×1		0.19	454×710	なし	27
	PA-10B	10		G1/4×1		0.69	310×622	PC-10付	23
	PA-30B	30		G3/8×1		0.19	454×710	なし	29
	PA-50B	50		G3/8×2			454×945		36
接液部 ステンレス	P-8SA	8	なし	G1/4×1	G1/4×1	0.49	314×560	PC-8S付	12
	P-30SB	30		G3/8×1		0.35	454×710	なし	25
	PH-30SB	30		手動		G3/8×1	G1/4×1	0.35	454×710
	PA-30SB	30	自動 (エアモータ)	G3/8×1	G1/4×1	0.35	454×710	なし	29
	PA-50SB	50		G3/8×2		0.19	454×945		36

●汎用30L・0.35MPa仕様も別途製作いたします。

液圧送タンク



- 醤油、調味料、食用油などの食液や薬液、溶剤等の加圧圧送に最適なステンレス製タンクです。
- 加圧時にはフタを開けることができない安全設計です。
- 軽量で運搬に便利で、液体の密閉タンクとしても利用できます。
- いったん蓄圧すれば持ち運び自由で、どこでも液を圧送供給できます。
- リリース/安全弁が標準装備されています。
- フタの開閉がワンタッチで行えます。

形 式	フタ着脱方式	開口部内径 mm	最高使用圧力 MPa	容 量 L	塗料出口径×個数	空気入口径×個数	外 形 寸 法 (外径×高さ) mm	本 体 質 量 kg
P-10SC	ワンタッチレバーロック方式	81×97 楕円	0.49	10	G1/4×1	G1/4×1	228×499	3.0
P-18SC				18			228×679	3.8

かくはん機



MAH-1A

軽量で使いやすいL字形ハンドルのポータブルかくはん機。減速機内蔵のパワフルタイプです。

MA-G

手元のハンドル操作で簡単に回転数を変えられます。

グリップ位置を最適化し、持ちやすく、いろいろな動きに対応できます。

MAF-2

塗料容器のふた等に固定できるフランジ式です。

MA-S

18L塗料缶、ペール缶等をベースに載せてかくはんするスタンド式かくはん機です。かくはん軸および羽根部分がワンタッチで外れ、洗浄や缶交換に便利です。

排気エアはチューブによってスタンド内部に送られることにより消音効果をもらし、油分によるサイレンサ詰まりがありません。

MA-P

18L塗料缶、ペール缶等に固定してかくはんするフック式です。

空気量の増減をバルブで調節するため高速・低速の調節が手元で容易に行えます。


排気エアはチューブにより離れた位置にセットでき、塗料に入ることもなく、配管も可能でクリーンな環境で作業ができます。

MAF-21

大きな容器のふた等に固定して使用します。フランジ式になっており大容量の塗料等のかくはんに最適です。

開閉羽根 MA-G-K (MAH-1A・MA-G用オプション)

回転を与えた時だけ羽根が開くので、18L塗料缶の塗料取出口より挿入してかくはんします。天板を切らずに済むので、塗料の小分け保存ができます。



形 式	最 大 出 力 時 (エアモータ本体)				最高使用 空気圧力 MPa	質 量 kg
	出 力 W	トルク N・m	回転速度 min ⁻¹	空気消費量 L/min		
MAH-1A	277	6.8	390	400	0.49	2.0
MA-G	45	0.45	1,000	180		3.2
MAF-2	100	1.0	1,000	230		2.9
MA-S	45	0.45	1,000	180		7.6
MA-P	45	0.45	1,000	180		2.9

●軸長や羽根の変更など特殊対応が可能ですのでお問い合わせください。 ●空気口径はG1/4です。

MAF-21

減速比	最 大 出 力 時 (エアモータ本体)				無 負 荷 回転速度 min ⁻¹	起動トルク N・m
	出 力 W	トルク N・m	回転速度 min ⁻¹	空気消費量 L/min		
1/5	110	6	180	260	360	9
1/10		12	90		180	18
1/15		18	60		120	27
1/20		24	45		90	36

最高使用空気圧力：0.49MPa 質量：11kg

●MAF-21は受注生産です。詳細はお問い合わせください。 ●空気口径はG1/4です。

防錆用機器・下回り用機器

エンジンクリーナ EC-7・7X


自動車全般および部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の清掃・洗浄などに最適です。

ボディアンダーシュツツガン BS-2

フェンダー、トランク、ボンネットなどへの防錆、防蝕、防振用塗料の吹付けに最適です。

形 式	ノズル 口 径 mm	吹 付 空気圧力 MPa	空 気 使用量 L/min	液噴出量 mL/min	噴霧方式	供給方式	所 要 圧縮機 kW	管 長 mm	質 量 g
EC-7	3.0	0.3	55	450	丸吹き	吸上式	0.4	240	350
EC-7X 500								500	455
EC-7X 750								750	555
EC-7X 1000								1,000	655
BS-2	7.0	0.29	190	—	丸吹き	吸上式	0.75~1.5	—	390

●液噴出量は水での測定値です。 ●空気口径はG1/4です。 ●EC-7Xは受注生産です。



コーキングガン

形 式	塗料口径	全 長 mm	質 量 g	塗料ノズル	ダ ボ 用 φmm	ホ ソ 用 φmm
CA	G1/4	188.9	180	2種つき	1.5×2穴	3×1穴



低圧温風塗装機 エアソフト

- 低圧霧化のため塗料の飛散が少なく、80～90%という高い塗着効率を実現しました。
- 温風エアのためタレが少なく、乾燥時間を短縮。低湿度でカブリを防止します。
- 電源は単相100V。コンセントさえあればいつでもどこでも塗装できます。
- ノンブリーダですから塗装を停止すると温風エアが止まり、塵埃の飛散を防止します。
- 空気キャップのねじを緩めずにワンタッチで丸吹き・平吹きのパターン変更が可能です。
- ブロアはスローダウン機構を採用し低騒音。肩かけベルト付で移動、塗装作業が容易です。

■用途

内・外建築塗装／鉄骨塗装／看板・シャッターの塗装／木工塗装／シャーシブラックなどの車輛下回り塗装(下記を参照ください。)／消毒剤散布／その他、中・小規模の塗装

●シャーシブラック用でご使用になる場合

低圧温風用スプレーガン、お手持ちの塗料圧送タンク、または塗料ダイヤフラムポンプと接続される場合は、専用の塗料用ニップルが必要ですので、お問い合わせください。

標準セット

セット形式HL-11S

HL-11B(ブロア)	: 1
HL-15(下カップ式スプレーガン)	: 1
10LP(下タイプ加圧カップ)	: 1
HL-11S空気ホース(5m)	: 1
塗料ノズル(口径0.8、1.0、1.5mm)	: 各1
付属工具セット(ボックス、スパナ)	: 1



セット形式 HL-11S

ブ ロ ア	電 源	V	単相100
	消 費 電 力	W	950
	風 量	L/min	1,500～2,700(モータ単体)
	排 気 圧 力	MPa	0.028
ア	電 源 コード長さ	m	3
	外形寸法(全幅×奥行×高さ)	mm	283×245×290
	質 量	kg	4.8
ス プ レ ー ガ ン (カ ッ プ 付)	ノ ズ ル 口 径	mm	1.5
	塗 料 噴 出 量	mL/min	150
	空 気 使 用 量	L/min	270
	パターン幅(距離200mm)	mm	丸吹き 65 平吹き 210
	カ ッ プ 容 量	mL	1,000
	質 量	g	1,050
ホ ー ス 空 気	長 さ	m	5
	質 量	g	800

二液塗装機(ウレタン塗装用)


受注生産

HM-PUシリーズ

- 塗料混合比 $\frac{1}{4} \sim \frac{1}{10}$ (HM-PU-210)まで任意に設定できますので、あらゆる用途に使用できます。(HM-PU-2は $\frac{1}{1} \sim \frac{1}{4}$ です。)
- 混合比率の微調整ができますので、温度変化による塗料粘度の変化にも対応できます。
- 塗料は使用する分だけ混合しますので、塗料のムダがなくて経済的です。
- 速乾性のウレタン塗料(可使時間30分程度まで)にも使用できます。
- ダイヤフラムポンプを使用しますので摺動部がなく、メンテナンスが簡単です。
- かくはん機にガラス管を採用しているため、かくはん状態が常に目で確認できます。
- ポンプ、かくはん機はエア駆動ですので安全です。

WPPシリーズ

- 正確な塗料混合比率をシリンジポンプにより実現。
- ピン位置を変化させることにより比率を変更することができます。
- 混合方式は3タイプより選択可能です。



HM-PU-2



WPP

■用途

木工塗装(家具、建材…)／金属塗装(大形車輛、建築機械…)／プラスチック塗装(車のバンパー、玩具…)／その他ウレタン塗装

形 式	混合比	最高使用 空気圧力 MPa	塗料圧力 調整範囲 MPa	最大塗料 吐出量 mL/min	主剤容量 mL	硬化剤容量 mL	塗料出口径×個数	空気入口径×個数	所要圧縮機 kW	外形寸法 (全幅×奥行×高さ) mm	質 量 kg
HM-PU-210	1/4～1/10	0.69	0～0.2	1,200	—	—	G1/4×1	G1/4×1	1.5	500×500×700	25
HM-PU-2	1/1～1/4			1,500							
WPP-30	1/4～1/7	1	0～0.35	—	299	44～73	G1/4×1	G1/4×1	1.5	506×510×997	45
WPP-25	1/6～1/9					34～49					
WPP-20	1/9～1/12					25～32					
WPP-18	1/11～1/14					21～26					

● 詳細な仕様は別途お問い合わせください。



エアミックス

AIR MIX®

- 微量の空気しか使用しないので、噴霧速度が遅い(0.7m/s、エアスプレーは10m/s)ため、跳ね返りが少なく奥まった箇所も塗りやすく高い塗着効率を得られます。
- チップの選択による塗料噴出量の選定範囲が広く、エアスプレーのような薄膜塗装からエアレスのような厚膜塗装まで対応可能です。
- 発生するテールを微量の空気で解消するため、液体圧力を低くできます。そのためエアレスのような高圧ポンプは必要なく、10:1の低圧ポンプで安全に塗装できます。(15:1及び30:1も対応可能)
- エアスプレーと同様にファン幅を調節することができます。
- エアコンプレッサーを繋ぐだけで使用可能。エアスプレーの作業環境にそのまま持ち込めます。

使用できる材料

- 1液あるいは2液の溶剤または水性材料、ハイソリッド、ニス、ラッカー、ポリウレタン、ステイン

推奨される業種


- 金属塗装
(スチール家具、スチールドア、パネルなど)
- 機械塗装
(建設機械、農機具、工作機械など)
- 木工塗装
(木工家具など)
- 車両塗装
(バス、トラック、鉄道など)




■製品構成

- ①スプレーガン XCITE 120 (標準チップ06.094装着)
- ②ポンプ EOS 10-C18
- ③ポンプ用三脚
- ④壁掛けブラケット
- ⑤サクシオンホース
- ⑥塗料ホース(7.5m)
- ⑦エアホース(7.5m)
- ⑧片テーパニップル(KN-032)

スプレーガン XCITE 120 (標準チップ06.094装着) ポンプ EOS 10-C18



EOS 15-C25 カートセット



※カートはオプション

スプレーガン


形式	XCITE120	XCITE200
塗料圧力範囲	2~12MPa(20~120bar)	2~20MPa(20~200bar)
最大空気圧力	0.6MPa(6bar)	
推奨空気圧力	0.07~0.3MPa(0.7~3bar)	
吐出流量	最大2L/min(粘度によって異なる)	
質量	511g	
最大使用温度	50℃	
0.2MPa(2bar)での空気消費量	54~125L/min	
接液部	ステンレス、PTFE、タングステンカーバイト	
インラインフィルタ	#4(150メッシュ/100μ)	
空気接続口径	M1/4NPS	
塗料接続口径	M1/2JIC	

高い塗着効率(最大88%)

広い塗装範囲 *±2%(EN 13966-1による)

エアミックス	→ 0.7m/s
他社類似品	→ 0.9m/s
エアレス	→ 1.2m/s
エアスプレー	→ 10m/s

塗料噴出量の比較



ポンプ

形式	EOS 10-C18	EOS 15-C25	EOS 30-C25
圧力比	10 : 1	15 : 1	30 : 1
サイクル当たりの吐出量	0.018L	0.025L	
吐出量 (30サイクル)	0.55L/min	0.75L/min	
空気消費量 (0.4MPa時)	32L/min	47L/min(30サイクル)	118L/min(30サイクル)
騒音レベル	79.4dB (A)	71.2dB (A)	74.9dB (A)
最大空気圧力	0.6MPa (6bar)		
最大塗料圧力	6MPa(60bar)	9MPa(90bar)	18MPa(180bar)
最大液温度	60℃		
最大使用温度	40℃	60℃	
シールパッキン	GTシーリング付きステンレスカートリッジ	ステンレスカートリッジ	
シールリング(上)	GTシーリング付きステンレスカートリッジ	ステンレスカートリッジ	
シールリング(下)	PFAシングル・カップシール	GTシール	
本体質量 (サポートまたはロッドを除く)	5.45kg	7.7kg	
接液部	硬質クロムステンレス		

●各値は水での測定結果となります。

チップ

- 豊富なチップの中から最適な口径をお選びいただけます。
- 口径サイズ06以下はフィルタが装備されています。



口 径		吐出量	ファン最大幅 cm							
サイズ	mm	L/min	9	12	17	21	25	29	33	37
02	0.15	0.07	02.034	02.054			02.114			
03	0.18	0.11	03.034	03.054	03.074			03.134		
04	0.23	0.16	04.034	04.054	04.074	04.094	04.114	04.134		
06	0.28	0.23	06.034	06.054	06.074	06.094	06.114	06.134	06.154	
07	0.30	0.28							07.154	
09	0.33	0.32	09.034	09.054	09.074	09.094	09.114	09.134	09.154	09.174
12	0.38	0.42			12.074	12.094	12.114	12.134	12.154	12.174
14	0.41	0.51		14.054	14.074	14.094	14.114	14.134	14.154	14.174
18	0.48	0.67						18.134	18.154	18.174

※1: 塗料圧力3.5MPaでの水測定結果となります。 ※2: 緑色の背景は最適条件です。
※3: その他大口径、水性専用チップもラインナップしていますのでお問い合わせ願います。

建築塗装用スプレーガン

豊富なバリエーション

タイル、リシン、モルタル、スタッコ、ジュラクなどの専用ガンをはじめ、多用ガン、万能ガンなどあらゆる用途、目的に対応する豊富な機種を揃えています。

軽量、しかも優れた操作バランス

徹底した合理設計により軽量化を図りました。しかも長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。

ワンタッチ操作 (AGA・HS2A・HS2YA)

空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構 (特許) の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能力が向上します。

親切設計でラクラク作業 (SGA・AGA・KGA・LGA)

カップ容量が大きく、塗料の流れの良い構造で作業性も抜群です。また、空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。さらに、弁ボタンロック方式の採用により連続吹付けが可能になりました。いたれりつくせりの親切設計です。

関西ペイント社 水性Zolacoat EX推奨

推奨塗装機：AGA

建築塗装用スプレーガンの選定について

塗料名、塗料粘度、骨材の大きさ、模様によりスプレーガンおよび塗料ノズル口径を決めてください。
また、塗料カタログに標準仕様が明記され、スプレーガン名、口径、吹付圧力等が表示されていますのでご参照ください。

●骨材の種類……けい砂、寒水石、砂、陶磁器質砕粒
1厘目=0.3mm
50メッシュ=279μm
〈例〉食塩=100μm
髪=70μm

建築塗装用スプレーガン選定のめやす

●：使用最適

用途	モルタル	中粒子リシン	スキ	軽量吹付材	タイル吹付	スグコ吹放し	ゾラコート	ジュラク	京壁	ゲルコート	接着剤	骨材の大きさ
形式												
SGA-2, SGS-2	●	●	●	●	●	●						骨材全て
AGA	●	●	●	●	●	●	●*					2~6厘目
KG, KGA				●	●							—
MBA, MBA-Y	●	●	●									2~6厘目
LGA		●	●									2~6厘目
F210Z-PZ							●					—
HS2A-G, HS2YA-G								●	●			50メッシュ以下
F210Z-P									●	●	●	—

●接着剤は溶剤系で500mPa以下です。●1Pa=s=10poise, 1mPa=s=1cps, 1Pa=s=1,000ps。●※印は水性ゾラコート対応。

- アルミ合金で軽量化。
- リシン、タイル、スタッコが吹き分けられる便利な多用ガン。



SGA-2 [多用ガン]
●2.7Lカップ付
●重さ750g

- 弁ボタンロック方式で片手で吹ける。
- エアピストンで自動作動。
- 一丁で4役。



AGA [万能ガン]
●2.7Lカップ付
●重さ960g

ステンレスカップ



SGS-2



KG



KGA



MBA



MBA-Y



LGA



HS2A-G



HS2YA-G



F210Z-PZ



F210Z-P

※F210Z用塗料カップは別売りです。

SGA-2 [多用ガン] の塗料ノズルセット



AGA [万能ガン] の構成部品



形式	名称	塗料供給方式	塗料ノズル口径 mm	空気ノズル口径 mm	吹付空気圧 MPa	空気使用量 L/min	噴霧方式	所要圧縮機 kW	容器容量 L	本体質量 g
SGA-2	多用ガン	重力式	リシン用 5.5, 6.5, 7.5	リシン用 2.0	0.29~0.49	100~210	丸吹き	0.75以上	2.7	750
SGS-2 (ステンレスカップ)			シーラー用 3.5 タイル用 5.0, 6.5, 8.0, 10 スタッコ用 8.0, 12, 15	タイル用 2.5 スタッコ用 2.5					2.8	1,050
AGA	万能ガン (水性ゾラコートガン)	重力式	リシン用 3.0, 4.0, 5.5, 6.5 タイル用 5.0, 6.5, 8.0, 10	リシン用 1.5 タイル用 2.5	0.29~0.49	100~210	丸吹き	0.75以上	2.7	960
KG	タイルガン	重力式	5.0, 6.5, 8.0	3.0	0.29~0.49	100~210	丸吹き	0.75以上	2.0	900
KGA			6.5, 8.0, 10	2.5					2.7	700
MBA	リシンガン	重力式	4.0, 6.5, 7.5	2.0	0.29	135	丸吹き	0.75以上	1.4	580
MBA-Y (自在タイプ)						100~210			650	
LGA			5.5, 6.5, 7.5						2.7	700
HS2A-G30	多彩ガン	重力式	3.0	1.5	0.29	225	平吹き 丸吹き	0.75以上	1.5	1,173 (ガン本体 538)
HS2A-G40			4.0							1,266 (ガン本体 566)
HS2YA-G30 (自在タイプ)			3.0							
HS2YA-G40 (自在タイプ)			4.0							
F210Z-P25Z	高粘度ガン (ゾラコートガン)	加圧式	2.5	—	0.25	285	平吹き	1.5以上	1.0 (別売り 加圧 カップ10ZP)	426
F210Z-P15	高粘度ガン (ゲルコートガン)	加圧式	1.5	—	0.25	240	平吹き 丸吹き	1.5以上	1.0 (別売り 加圧 カップ10ZP)	419
F210Z-P20			2.0			290				
F210Z-P25			2.5			345				
F210ZB-P30			3.0			390				

●空気口径はG1/4です。●塗料ノズル・空気ノズルの太字は初期装着品で、他口径は付属品です。

エアダスター

ジェットエアダスター DS-3TK-J

騒音値が従来品比、約10dB低下しました。

空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端から出ます。

従来品と比べ、14%の空気消費量を削減しました。

従来品比+7%の衝突効率アップ(0.5MPa時)。

同じ力を少ないエア消費量で出すことができ、

コンプレッサ電力消費量の削減効果があります。



形 式	管曲げ 角 度	管 長 mm	ノズル 口 径 mm	吹付空 気圧力 MPa	空 気 使用量 L/min	質 量 g	特 長
DS-3	—	—	2.2	0.29	140	165	ボタン式
DS-3K	—	—	2.2	0.29	140	170	ボタン式、クイックジョイント式
DS-3T	—	—	2.2	0.29	140	185	引金式
DS-3TK	—	—	2.2	0.29	140	190	引金式、クイックジョイント式
DS-3TX (100)	0°	100	2.2	0.29	140	220	引金式、長柄タイプ
DS-3TX (300)	0°	300	2.2	0.29	140	310	
DS-3TX (500)	0°	500	2.2	0.29	140	395	
DS-3TXS (100)	30°	100	3.0	0.29	205	210	引金式、細径・軽量タイプ 吹き飛ばし荷重3%向上 RC-20、SN-22の オプションに対応
DS-3TXS (300)		300			180	245	
DS-3TXS (500)		500			160	280	
DS-3TA	—	—	2.2	0.29	130	190	引金式、空気量調節機能付
DS-3TF (200)	自在	200	2.0	0.29	100	205	引金式、 自在長柄タイプ
DS-3TF (300)		300				215	
DS-3TF (500)		500				235	
DS-3TK-J	—	—	—	0.5	350	190	引金式、クイックジョイント式、 ジェットノズル
DS-3TK-JX (100)	0° 45°	100	—	0.5	350	240	引金式、クイックジョイント式、 ジェットノズル、長柄タイプ、 管曲げ角度0°と45°の2タイプ
DS-3TK-JX (300)		300				330	
DS-3TK-JX (500)		500				410	
MGB-2A	自在	300	2.0	0.29	110×2	560	マグネットベース付 吸着力:15kg 2連式ノズル 曲げ角度自在形
MGB-2A-500		500				600	


●最高使用圧力は0.69MPaです。 ●空気入口径はG1/4、またはクイックジョイントです。
●DS-3TX用オプションとして、管曲げ角度45°タイプも用意しています。

形 式	管曲げ 角 度	管 長 mm	ノズル 口 径 mm	吹付空 気圧力 MPa	空 気 使用量 L/min	質 量 g	付 属 品
M305	30°	90	3.6	0.29	250	132	クイックジョイント 六角穴付止めねじ ラバーチップチューブ
M305-FA-200	自在	200	2.0		100	160	
M305-FA-300		300				170	
M305-FA-500		500				185	

●最高使用圧力は1.57MPaです。
●M305専用オプションとして、ラバーチップノズルRC-20、透明シールドノズルSN-22を用意しています。

スプリングダスターセット

エアダスター (DS-3TK) と、中にスプリングを取付けたウレタンスプリングホースを
セットにしました。スプリングがスプリング
ホースの伸びを防ぎ、吊り下げたエアダス
ターの位置を安定させ作業性が向上します。



形 式	スプリングダスターセット		ウレタンスプリングホース(密着時)				スプリング		
	ダスター 取付時全長 mm	引張可能 長さ mm	内径×外径 mm	A mm	B mm	C mm	常用圧力 MPa	全長 mm	外径 mm
SPD-3B	1,050	2,000	5×8	880	180	42	0.7	250	18
SPD-5B	1,550	4,000		1,100	400			400	
									線径 mm
									1.0



ダスター付バキューリーナ

少量の圧縮空気でも多量の二次空気を吸引し、大きな吸引力が得られます。

ボールバルブを閉じると吹き飛ばし、開けると吸引します。

圧縮空気が動力源で回転部分がないため故障が少なく、防爆タイプで安全です。

通過回路が筒状で凹凸がなく、内部で詰まる心配がありません。

VCM-DF-1は空気パイプが手で自由に曲げられますので、お好みの角度で使用
できます。

形 式	パイプ径 内径×外径 mm	管 長 mm	吸 引 力 kPa	空気使用量 L/min	空気圧力 MPa	質 量 g
VCM-DF	11×14	100	19.4	260	0.49	504
VCM-DF-1	5×11	200				545

●最高使用圧力は0.69MPaです。 ●空気入口径はG1/4です。



■用途

1. 清掃…金属加工の切粉、研磨粉、砂、おが屑、縫製の糸屑などの吸い込み、吹き飛ばし。
2. 回収…バレルの砂、サンドブラストの砂、小形部品などの回収。
3. 冷却…金型、鋳造品、鍛造品、溶接物などの冷却と異物の吸い込み除去。

空気ホース・塗料ホース

明治の空気・塗料ホースは耐圧、耐候性、柔軟性に優れ、多様な用途に対応する豊富な製品を揃えています。



AH-7



AHU-6.5



FHN-7.5

品名	形式	種別	仕様		
			内径×外径 mm	常用圧力 MPa	長さ m
空気ホース	AH-7	塩化ビニール	7×13	1.0	20・100
	AH-9.5	塩化ビニール	9.5×16		
	AHU-6.5	ウレタン	6.5×10	1.5	20・30・50・100
	AHU-8.5	ウレタン	8.5×12.5		
	MP用	ウレタン	4×6		
塗料ホース	FHN-7.5	ウレタン・ナイロン	7.5×10.5	0.49	20
	FH-7.5	ウレタン(アース入)・ナイロン	7.5×10.5	1.47	
	FH-9.5	ウレタン(アース入)・ナイロン	9.5×14	1.47	
ホースレス	TH-7.5	空気	ウレタン	6.5×10	1.47
		塗料	ウレタン・ナイロン	7.5×10.5	0.49
チューブ	TT-6×4	空気	ウレタン	0.8	2・5・10・15 (TJ-02金具付)
		塗料		1.3	

クイックジョイント

自動ワンタッチコネクト機構で、接続・切離しがスピーディーに行えます。また、ソケット側にプラグ着脱と連動する自動開閉バルブを内蔵しています。



12PFG



12SM



22PFG



SMK-22

形式		仕様(適用ホース)
小形	標準	
12SH	SHK-22	S形クイック × 1/4ホース(AH-7)
12SM	SMK-22	S形クイック × R1/4 おねじ
12SMS	—	S形クイック × G1/4 おねじ
12SF	SFK-22	S形クイック × Rc1/4 めねじ
12SB	22SB	S形クイック × 1/4ウレタンホース(AHU-6.5)
13SB	23SB	S形クイック × 3/8ウレタンホース(AHU-8)
12PH	PHK-22	P形クイック × 1/4ホース(AH-7)
12PM	PMK-22	P形クイック × R1/4 おねじ
12PFG	22PFG	P形クイック × G1/4 めねじ
12PB	22PB	P形クイック × 1/4ウレタンホース(AHU-6.5)
13PB	23PB	P形クイック × 3/8ウレタンホース(AHU-8.5)

空気用継手・塗料用継手・コック類・タイヤチャック



HJ-02



HJ-03



TJ-02



CJ-02



SN-02



KN-02




YJ-02



YN-02



YF-02



BV-6



MH-4



AN-023



TC-1



HC-13



TC-2



TC-3

形式	品名	仕様
HJ-02	ホースジョイント	G1/4 袋ナット×1/4 直ジョイント
HJ-021		G1/4 袋ナット×直ジョイント※1
HJ-03		G3/8 袋ナット×3/8 直ジョイント
HJ-032		G3/8 袋ナット×1/4 直ジョイント
TJ-02	チューブジョイント	(6×4)×G1/4
CJ-02	曲げホースジョイント	G1/4 袋ナット×1/4 曲ジョイント
SN-02	中間ニップル	G1/4×G1/4
SN-03		G3/8×G3/8
KN-02	片テーパニップル	R1/4×G1/4
KN-032		R3/8×G1/4
YN-02	Y形ミツ又ニップル	G1/4 ニップル(3)
YF-02	Y形袋ナットミツ又ニップル	G1/4 袋ナット(1)×G1/4 ニップル(2)
YJ-02	Y形ミツ又ジョイント	1/4 直ジョイント(3)
AN-023	アダプタ	G1/4 袋ナット×G3/8 ニップル
AN-032		G3/8 袋ナット×G1/4 ニップル
BV-6	ボールバルブ	R1/4×G1/4
BV-8		R3/8×G3/8
02NU	ユニバーサルジョイント	G1/4ナット(1)×ウレタンホース(AHU-6.5)
03NU		G1/4ナット(1)×ウレタンホース(AHU-8.5)
MH-4	板バンド	6×15 1/4 相当
HC-11		9×17 3/8 相当
HC-13		14×22 1/2 相当
TC-1	タイヤチャック	自転車用
TC-2		長柄両口 ダブルタイヤ用
TC-3		自転車、自動車兼用

※1 AHU-6.5およびP-2-02用ホースジョイント

手元エアレギュレータ

ガン手元にレギュレータを装備することにより、コンプレッサのON-OFFロード間の圧力変動(0.2MPa程度)の影響を受けず、一定の圧力と空気使用量で安定した塗装ができます。

デジタル式MARDは113gと軽量で、作業の邪魔にならないコンパクトサイズです。

■用途

スプレーガン手元での圧力と空気使用量調整
その他エア機器での圧力と空気使用量調整



MAR



MARD



手元エアレギュレータ

形式	使用可能圧力 MPa	使用流体	接続口径	概略寸法 W×D×H mm	質量 g
MAR	0~0.7	空気	G1/4	66×55×62	160
MARD	0.02~1.1			69×56×61	113

フットバルブ



FV-02

形式	空気 入口径	空気 出口径	質量 g	固定用取付 穴径 mm×個数
FV-02	G1/4	G1/4	530	6.5×4

●最高使用圧力は0.69MPaです。

塗装マスク

塗装作業中に発生する有機溶剤に対する労働衛生機器として塗装マスクの使用が義務づけられています。



R-5
(低濃度ガス用)



G-7
(防塵フィルタ付)


廃缶処理機 カンボックス

CPT-20C 空圧式

ペール缶を約 $\frac{1}{10}$ に、18L角缶を約 $\frac{1}{8}$ にプレスできるハイパワー廃缶処理機です。
扉を開めないでと作動しない安全機構付、フットバルブ式で操作が簡単です。
残留液は廃液受け（バレット）に回収されます。

CPH-18 手動式

ハンドルを回すだけで18L角缶の天板を軽々と開封できます。
刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。
刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
替え刃は特殊対応でメッキ仕様（鉄）及びSUS仕様も選択できます。



CPT-20C



CPH-18



CPT-20C



CPH-18

〔ご注意〕

- 残留物がない状態でプレスしてください。
- 缶のキャップは外してプレスしてください。
- 清掃・点検や使用しない時は、必ずエア源を切って残留エアを抜いてください。

形 式	使用空気圧力 MPa	加圧力(0.59MPa時) kN	処 理 能 力 個/時間	エ ア 弁	外 形 寸 法 (全幅×奥行×高さ) mm	質 量 kg	処 理 で き る 缶 の 種 類
CPT-20C	0.49～0.98	23.1	240	フットバルブ式	595×620×1,105	230	18L角缶、ペール缶、 4L缶・1L缶等
CPH-18	—	—	—	—	430×760×850	28	18L角缶

- 空圧式は1.5kW以上の圧縮機をご使用ください。圧縮機との接続用エア取入口は、G1/4の六角ニップルです。
- 家庭用電源（100V）で使える出力0.75kWのコンプレッサを使用した場合の処理能力は120～180個/時間です。

CPE-20D 電動油圧式

ペール缶、18L角缶を縦方向に約 $\frac{1}{10}$ にプレスできるハイパワー廃缶処理機です。
コンプレッサ不要の電動油圧式です。三相200V電源に接続するだけで使用できます。
扉を開めないでと作動しない安全設計です。
プレス後に万一モータが停止しなかった場合には、自動的に電源が切れる安全機構を採用しました。
非常停止ボタン付ですから万一の場合も安心です。
操作はボタン式、プレス開始から終了までワンタッチでOKです。
残留液は廃液排出口より回収できます。



CPE-20D



CPE-20D

〔ご注意〕

- 残留物がない状態でプレスしてください。
- 缶のキャップは外してプレスしてください。
- 清掃・点検や使用しない時は、必ず電源を切ってください。

形 式	加 圧 力 kN	処 理 能 力 個/時間	外 形 寸 法 (全幅×奥行×高さ) mm	質 量 kg	電 動 機			処 理 で き る 缶 の 種 類
					電 源 V	出 力 kW	定格電流 A	
CPE-20D	34.9	約120	694×596×1,525	約250	三相 200	1.13(4P)	6.0(50Hz) 4.6(60Hz)	18L角缶、ペール缶、 4L缶・1L缶等

洗浄ガンSEN3R ステンレス



SEN3R-4FWK

SEN3R-4WK

SEN3R-4W

オリジナルシャワーノズルとストレートノズル（φ5.0、φ3.5）を用意。フィルタ#60をノズル手前に内蔵し回路内の異物を除去。



シャワーノズル


φ5.0ストレートノズル

φ3.5ストレートノズル

フィルタ



フレキシジョイント



ロータリジョイント



水用カプラジョイント

オールステンレス・小形軽量

錆びにくいオールステンレス構造、本体・引金は美しい表面処理仕上げです。
樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能です。

流量調整・切替ノズル

切替ノズルの場合、ノズルのスライドにより流量が多くまとまった流れとなります（噴流）。引金の引き代、握りの強弱により流量調節が可能です。



簡単なメンテナンス

弁バネと弁ステムを一体化。引金はピンやビスを使用せず簡単に取り外せる新機構を採用しガンの分解洗浄が簡単に行え、洗浄不良や細菌汚染の問題が軽減されます。

■用途

食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄
耐薬品性を必要とした液体の塗布




SEN3R

形 式	ノズル	切替ノズル	ジョイント	適応ホース	質 量 g	標準水道圧力 MPa	流 量 L/min		備 考
							直 流	噴 流	
SEN3R-4W	シャワー	なし	1/2竹の子ホースジョイント	1/2ホース (竹の子外径φ16mm)	175	0.3	20	30	—
SEN3R-4WK		あり	フレキホースジョイント		225				
SEN3R-4FWK			ロータリーホースジョイント		250				
SEN3R-4RWK			水用カプラジョイント		250				
SEN3R-4CWK			—		225				
SEN3R-PX4FW-200	シャワー 広角	なし	フレキホースジョイント	1/2ホース	328	0.3	20	—	長柄管長200mm 長柄管長1000mm
SEN3R-PX4FAH-1000					605				

- ノズル、ジョイント、適応ホース、長柄管長の変更はお問い合わせください。

クリーンエアシステム例



●用途に応じて各機器を組合わせてご使用ください。

エアドライヤ

冷凍機を使って圧縮空気中の水分を強制的に除去し、クリーンなエアを供給します。新冷媒を採用、また冷媒ガス量を平均で38%削減(当社比)、より地球環境に優しいドライヤです。



DRC-4D

形 式	DRC-3D		DRC-4D	DRC-6D	DRC-8E
処 理 空 気 量 m³/min (大 気 圧 換 算) 50/60Hz	0.32/0.37		0.47/0.53	0.68/0.77	1.3/1.4
出 口 空 気 露 点 ℃	大 気 圧 下-17 (圧 力 下 10)				
入 口 空 気 温 度 ℃	5~80				
周 囲 温 度 ℃	2~45				
使 用 圧 力 MPa	0.2~0.98				
接 続 口 径 B・A	R1/2・15	R3/4・20			
電 源 (50/60Hz) V	単 相 200・220/200・220				
オートドレントラップ	フオート式 FD2NC-04		フオート式 FD2-04		
外形寸法(W×D×H) mm	180×540×510		240×600×510	240×660×600	240×780×580
質 量 kg	21		26	31	37

●上記以外の機種や詳細についてはお問い合わせください。

オートドレントラップ

タンク内やドライヤで発生したドレンを高精度センサにより残さず排出します。フィルタつきで本体寿命がさらに向上しました。



ADT-2C

ADT-3C

形 式	ADT-2C (空気タンク用)	ADT-3C (空気タンク、エアドライヤ、エア配管等用)
制 御 方 式	1時間固定タイマ+ドレン検知センサによるIC制御	可変タイマ(30, 20, 10, 5, 2分)+ドレン検知センサによるIC制御
取 付 方 法	入口: G1/4ドレンホースの接続, 出口: φ8	入口: G1/2ドレンホースの接続, 出口: φ8
電 源	AC200V 50/60Hz	
外形寸法(W×D×H) mm	220×126×120	
最 高 使 用 圧 力 MPa	1.47	0.98
本 体 質 量 kg	2	

●全機種マニュアルスイッチ付です。 ●100V仕様もあります。

ドレンタンカー

ドレン排出側にご使用ください。



形 式	MDT-2E
タンク容量	10L
ドレンホース接続口径	G1/4×1

MSL形 ラインフィルタ

1ミクロン以上の固形物を除去。



形 式	最大流量 L/min	ろ過度 μm
MSL75B-03D	350	1
MSL150B-04D	1,200	
MSL200B-06D	1,800	
MSL250B-10D	2,700	
MSL400-10D	3,900	
MSL700-14D	6,600	
MSL1000-14D	10,600	
MSL1300-20D	13,800	

MSM形 マイクロミストフィルタ

0.01ミクロン以上の固形物を除去、さらに油分濃度は0.01wt ppmの捕集効率。



形 式	最大流量 L/min	ろ過度 μm
MSM75B-03D	350	0.01
MSM150B-04D	1,200	
MSM200B-06D	1,800	
MSM250B-10D	2,700	
MSM400-10D	3,900	
MSM700-14D	6,600	
MSM1000-14D	10,600	
MSM1300-20D	13,800	

MSK形 活性炭フィルタ

ペーパー状(臭い)のオイル粒子を吸着除去。



形 式	最大流量 L/min	出口油分濃度 wt ppm
MSK150B-04	1,200	0.003
MSK200B-06	1,800	
MSK250B-10	2,700	
MSK400-10	3,900	
MSK700-14	6,600	
MSK1000-14	10,600	
MSK1300-20	13,800	

AFM形 ミストセパレータ

比較的細かい過飽和水分、油分と固形異物の除去を目的とするものです。



形 式	最大流量 L/min	ろ過度 μm
AFM20-01-D-02-D	200	0.3
AFM30-02-D-03-D	450	
AFM40-02-D-03-D-04-D-06-D	1,100	

HB形 エアトランスホーム

比較的細かい水分・ゴミを除去し、しかも圧力調整が便利です。



形 式	最大流量 L/min	最 高 使用圧力 MPa	ろ過度 μm
HB-602	800	1.0	15
HBH-602	950	1.4	

MSD形 ドレンフィルタ

圧縮空気に含まれる水滴を除去するために使用します。エレメント・フロンガスを使用せず水滴分離率99%の高効率除去。



形 式	最大流量 L/min	ろ過度 μm
MSD75B-03D	350	5
MSD150B-04D	1,200	
MSD200B-06D	1,800	
MSD250B-10D	2,700	
MSD400-10D	3,900	
MSD700-14D	6,600	
MSD1000-14D	10,600	
MSD1300-20D	13,800	

AF形 エアフィルタ

細かい過飽和水分、油分と固形異物の除去を目的とするものです。



形 式	最大流量 L/min	ろ過度 μm
AF10-M-5C-A	180	5
AF20-01C-D-02C-D	1,400 ^{※1}	
AF30-02D-D-03D-D	3,300 ^{※2}	
AF40-02D-D-03D-D-04D-D	5,300 ^{※3}	
AF40-06D-D	6,000	
AF50-06D-D-10D-D	11,000 ^{※4}	
AF60-10D-D	12,000	

※1 AF20-02の値です。 ※2 AF30-03の値です。
※3 AF40-04の値です。 ※4 AF50-10の値です。

AR形 エアレギュレータ

圧力の調整が確実にでき、しかも安定性があります。



形 式	最大流量 L/min	最高使用圧力 MPa
AR10-M5G-A	125	1.0
AR20-01G-D-02G-D	800 ^{※1}	
AR30-02G-D-03G-D	1,500 ^{※2}	
AR40-02G-D-03G-D-04G-D	3,000	
AR40-06G-D	5,000 ^{※3}	
AR50-06G-D-10G-D	10,000 ^{※4}	
AR60-10G-D	10,000	

※1 AR20-02Gの値です。 ※2 AR30-03Gの値です。
※3 AR40-04Gの値です。 ※4 AR50-10Gの値です。

FD・AD形 オートドレンバルブ

配管途上や空気清浄器・ドライヤのドレンを自動排出します。



形 式	接続口径
FD2NC-04	Rc1/2
FD2-04	
FD6-04	
AD50-02	Rc1/2
AD402-03-04	Rc3/8・Rc1/2
AD600-06-10	Rc3/4・Rc1

エアコンプレッサ・スプレーガンの総合メーカー

- 明治のコンプレッサ・関連機器
- 明治のスプレーガン・関連機器

製品の詳細は各カタログをご覧ください。

URL <https://www.meijiair.co.jp>



株式会社 **明治機械製作所**
MEIJI AIR COMPRESSOR MFG. CO., LTD.

本 社 〒532-0027 大阪市淀川区田川2丁目3番14号

お問い合わせはお近くの支店・営業所へ

東京支店 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目5番7号 KHビル5階
TEL 03 (3642) 0701 FAX 03 (3642) 3200

名古屋支店 〒468-0045 名古屋市天白区野並2丁目6番地
TEL 052 (896) 1921 FAX 052 (896) 6831

大阪支店 〒532-0027 大阪市淀川区田川2丁目3番14号
TEL 06 (6309) 8151 FAX 06 (6309) 8157

岡山支店 〒703-8214 岡山市東区鉄160番地
TEL 086 (279) 2853 FAX 086 (279) 6460

福岡支店 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-13-1 オフィスハレア仲畑X 2号室
TEL 092 (587) 1247 FAX 092 (502) 6129

仙台営業所 〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南97番3-2
東インター斎喜ビル別館2階-F
TEL 022 (205) 0581 FAX 022 (205) 1998

広島営業所 〒731-0137 広島市安佐南区山本1丁目8番15号
TEL 082 (832) 2258 FAX 082 (832) 2289

金沢出張所 〒920-0062 石川県金沢市割出町646番地 百山ビル
TEL 076 (238) 6201 FAX 076 (238) 9662



安全上のご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。

■お問い合わせは……

2511PDFKS



●このカタログは、環境に配慮し、再生紙および大豆油インキを使用しています。
●記載事項は製品改良等のため予告なく変更することがあります。 ●設計変更により、写真や仕様が一部製品と異なる場合があります。