

連続・断続運転切替式 GK シリーズ

①：制御圧力 ②：吐出空気量
③：外形寸法 (W×D×H) ④：質量

- 連続運転・断続運転の切替えがワンタッチの ACE コントローラ付。
- 起動・停止がスムーズ、耐久性が向上。
- 高効率2段圧縮機搭載。

ACE
コントローラ付

2 段
圧縮機



3.7kW GK-37A 5/6 P
(5ps) 価格 **665,500円**

①0.78~0.98MPa ②430L/min
③1377×425×890mm ④183kg



5.5kW GK-55D 5/6 P
(7.5ps) 価格 **822,800円**

①0.78~0.98MPa ②660L/min
③1395×500×1065mm ④269kg



7.5kW GK-75D 5/6 P
(10ps) 価格 **1,081,300円**

①0.78~0.98MPa ②840L/min
③1560×600×1150mm ④319kg



GK-110D

11kW GK-110D 5/6 P
(15ps) 価格 **1,386,000円**

①0.78~0.98MPa ②1360L/min
③1660×620×1234mm ④427kg



GK-150D

15kW GK-150D 5/6 P
(20ps) 価格 **2,032,800円**

①0.69~0.88MPa ②1700L/min
③1660×620×1242mm ④466kg

低圧断続運転式 LW シリーズ

①：制御圧力 ②：吐出空気量
③：外形寸法 (W×D×H) ④：質量

- 自信の3年間、または9,000時間保証。
- アワーメータ標準装備、改良オイルセンサ搭載。
- 無駄のない圧力設定でさらなる長寿命を実現。
- 稼動時間を短縮させて省エネ効果を発揮。

3年保証
タイプ

壊れにくい、
長寿命、省エネを
極限まで追究。



3.7kW LW-37 5/6 P
(5ps) 価格 **735,900円**

①0.59~0.69MPa ②510L/min
③1361×532×1060mm ④242kg



7.5kW LW-75 5/6 P
(10ps) 価格 **1,169,300円**

①0.59~0.69MPa ②1100L/min
③1619×616×1095mm ④383kg



15kW LW-150 5/6 P
(20ps) 価格 **2,117,500円**

①0.59~0.69MPa ②1980L/min
③1810×656×1213mm ④493kg

パッケージ APK DPK シリーズ

- 防音・防振設計の静音タイプ。
- 半導体圧力センサ+マイコン制御 (APKM/DPKM)。
- 無駄な電力をカットする圧力スイッチタイプ (0.75~3.7kW)。
- 使用状況により自動的に連続・断続運転切替タイプ (5.5~15kW)。
- 高効率2段圧縮機搭載 (APK-D44除く3.7~22kW)。
- エアドライヤータイプ (DRY PAX)。
- 圧縮機を2台搭載したマルチ運転制御で省エネ (デュアルシリーズ)。

①：制御圧力 ②：吐出空気量
③：騒音値 ④：外形寸法 (W×D×H)
⑤：質量

マイコン制御

空気タンクの内圧を常に
圧力センサで検知、必要に
応じて制御圧力を操作パ
ネルで容易に変更可能。



DPKM-75A

ドライ
エア

0.75kW APK-08D 5/6 P / DPK-08D 5/6 P
(1ps) 価格 **431,200円 / 735,900円**

①0.69~0.88MPa ②85L/min ③53dB(A)
④755×651×811/758×651×1060mm ⑤107/132kg
●APK-08Dは単相100V仕様もあります。

1.5kW APK-15D 5/6 P / DPK-15D 5/6 P
(2ps) 価格 **471,900円 / 830,500円**

①0.69~0.88MPa ②260L/min ③61/59dB(A)
④755×651×811/758×651×1060mm ⑤122/147kg

2.2kW APK-22D 5/6 P / DPK-22D 5/6 P
(3ps) 価格 **574,200円 / 938,300円**

①0.69~0.88MPa ②260L/min ③61/59dB(A)
④755×651×811/758×651×1060mm ⑤137/161kg

3.7kW APK-37D 5/6 P / DPK-37D 5/6 P
(5ps) 価格 **727,100円 / 1,101,100円**

①0.69~0.88MPa ②410L/min ③55/56dB(A)
④855×651×871/858×651×1120mm ⑤179/206kg



APK-22D



DPK-37D

Air pax
Compressor

自動
切替

2 段
圧縮機

11kW APK-110D 5/6 P / DPK-110D 5/6 P
(15ps) 価格 **1,783,100円 / 2,509,100円**

①0.78~0.98MPa ②1340L/min ③59dB(A)
④1266×949×1271/1269×949×1629mm ⑤426/495kg

15kW APK-150C 5/6 P / DPK-150C 5/6 P
(20ps) 価格 **2,477,200円 / 3,202,100円**

①0.69~0.88MPa ②1735L/min ③66dB(A)
④1266×949×1271/1269×949×1629mm ⑤467/536kg

圧力開閉器式 GH シリーズ

①：制御圧力 ②：吐出空気量
③：外形寸法 (W×D×H) ④：質量

- 自動圧力スイッチにより、電動機を0.78MPaで電源ON、0.98MPaでOFFを繰返す制御方式。

0.75kW GH-08FS 5/6 P
(1ps) 価格 **311,300円**

①0.78~0.98MPa ②80L/min
③907×370×653mm ④67/63kg

単相
100V

0.75kW GH-08F 5/6 P
(1ps) 価格 **322,300円**

①0.78~0.98MPa ②80L/min
③907×370×653mm ④67/63kg



GH-08F

1.5kW GH-15B 5/6 P
(2ps) 価格 **390,500円**

①0.78~0.98MPa ②160L/min
③1126×394×757mm ④99kg



GH-22C

2.2kW GH-22C 5/6 P
(3ps) 価格 **496,100円**

①0.78~0.98MPa ②270L/min
③1240×409×710mm ④123kg

自動アンロード式 GN シリーズ

①：制御圧力 ②：吐出空気量
③：外形寸法 (W×D×H) ④：質量

- 自動アンロード弁で電動機を止めずに設定された圧力で負荷運転と無負荷運転を繰返す制御方式。
- 圧縮空気を定量でしかも連続的に使用する作業に最適。

0.75kW GN-08ES 5/6 P
(1ps) 価格 **299,200円**

①0.78~0.98MPa ②80L/min
③907×370×674mm ④66/62kg

単相
100V

0.75kW GN-08E 5/6 P
(1ps) 価格 **305,800円**

①0.78~0.98MPa ②80L/min
③907×370×674mm ④66/62kg



GN-08E

デュアルシリーズ 圧縮機を2台搭載。マルチ運転制御で省エネ。

2 段
圧縮機

中圧
仕様



APKH-D44A

4.4kW APK-D44A 5/6 P / APKH-D44A 5/6 P
(2.2kW×2) 価格 **1,147,300円 / 1,477,300円**

①0.78~0.98/1.2~1.4MPa ②465/450L/min ③58dB
④1101×742×1391mm ⑤331/350kg

7.4kW APK-D74A 5/6 P / APKH-D74A 5/6 P
(3.7kW×2) 価格 **1,531,200円 / 1,863,400円**

①0.78~0.98/1.2~1.4MPa ②830/755L/min ③58/59dB
④1101×742×1391mm ⑤386/379kg

11kW APK-D110 5/6 P / APKH-D110 5/6 P
(5.5kW×2) 価格 **2,076,800円 / 2,382,600円**

①0.78~0.98/1.2~1.4MPa ②1320/1135L/min ③63/64dB
④1431×846×1636mm ⑤577kg

15kW APK-D150 5/6 P / APKH-D150 5/6 P
(7.5kW×2) 価格 **2,701,600円 / 3,021,700円**

①0.78~0.98/1.2~1.4MPa ②1760/1600L/min
③62dB ④1431×846×1636mm ⑤623kg

22kW APK-D220 5/6 P
(11kW×2) 価格 **4,099,700円**

①0.7~0.9MPa ②2655L/min ③65dB
④1506×950×1686mm ⑤725kg



APK(H)-D150

2 段 圧縮機 中圧仕様

*印は受注生産機種です。ドライ
エア

3.7kW APKH-37C 5/6 P* / DPKH-37C 5/6 P
(5ps) 価格 **919,600円 / 1,329,900円**

①1.18~1.37MPa ②370L/min ③55/56dB(A)
④855×651×871/858×651×1120mm ⑤187/215kg

5.5kW APKH-55F 5/6 P* / DPKH-55F 5/6 P
(7.5ps) 価格 **1,205,600円 / 1,809,500円**

①1.18~1.37MPa ②540L/min ③56dB(A)
④1126×801×1137/1128×801×1406mm ⑤303/343kg

7.5kW APKH-75E 5/6 P* / DPKH-75E 5/6 P
(10ps) 価格 **1,501,500円 / 2,129,600円**

①1.18~1.37MPa ②760L/min ③57dB(A)
④1126×801×1137/1128×801×1406mm ⑤336/376kg

11kW APKH-110D 5/6 P* / DPKH-110D 5/6 P
(15ps) 価格 **1,860,100円 / 2,514,600円**

①1.18~1.37MPa ②1155L/min ③59dB(A)
④1266×949×1271/1269×949×1629mm ⑤440/509kg



DPK-110D

ドライ
エア

オイルフリー

- ①：制御圧力 ②：吐出し空気量
③：外形寸法(W×D×H) ④：質量

- オイルフリー(潤滑油不要)でクリーンエアを供給、省メンテナンス、高耐久設計。
- 自動アンローダ式、圧力開閉器式、連続・断続運転切替式の充実ラインアップ。
- 0.4～11kWの充実ラインアップ。

圧力開閉器式 FH FOH シリーズ



0.4kW FH-04B
(1/2ps) 価格 **234,300円** 単相 100V

①0.68～0.83MPa ②35/40L/min (50/60Hz)
③738×290×588mm ④35kg

0.75kW FOH-08AS 5/6
(1ps) 価格 **306,900円** 単相 100V

①0.78～0.93MPa ②75L/min
③864×385×781mm ④68kg

0.75kW FOH-08A 5/6 P
(1ps) 価格 **342,100円**

①0.78～0.93MPa ②75L/min
③864×367×781mm ④65kg



1.5kW FOH-15B 5/6 P
(2ps) 価格 **478,500円**

①0.78～0.93MPa ②165L/min
③1140×360×842mm ④95kg

3.7kW FOH-37A 5/6 P
(5ps) 価格 **799,700円**

①0.78～0.93MPa ②405L/min
③1312×457×919mm ④164kg

5.5kW FOH-55A 5/6 P
(7.5ps) 価格 **1,097,800円**

①0.78～0.93MPa ②1280L/min
③1610×477×998mm ④231kg

ハンディタイプ

0.55 kW COLT
価格 **79,200円** 単相 100V
①0.59～0.78MPa ②45/52L/min (50/60Hz)
③375×200×420mm ④14kg



SIRE YELLOW

1.25 kW SIRE WHITE 単相 100V
価格 **264,000円**
①3.2～4.2MPa ②115L/min (0.7MPa時)
③450×317×363mm ④13kg

0.75 kW SIRE YELLOW 単相 100V
価格 **187,000円**
①2.3～2.7MPa ②65L/min (0.7MPa時)
③421×489×247mm ④14kg



FOH-37A

7.5kW FOH-75A 5/6 P
(10ps) 価格 **1,465,200円**

①0.7～0.85MPa ②875L/min
③1618×578×1038mm ④277kg

11kW FOH-110A 5/6 P
(15ps) 価格 **1,783,100円**

①0.7～0.85MPa ②1280L/min
③1833×665×1146mm ④359kg

連続・断続運転切替式 FOK



SIRE WHITE



2.2kW FOK-22 5/6 P
(3ps) 価格 **566,500円**
①0.78～0.93MPa ②240L/min
③1240×399×920mm ④133kg

自動アンローダ式 FOU シリーズ

1.5kW FOU-15B 5/6 P
(2ps) 価格 **463,100円**
①0.78～0.93MPa ②165L/min
③1140×360×858mm ④95kg

3.7kW FOU-37A 5/6 P
(5ps) 価格 **764,500円**

①0.78～0.93MPa ②405L/min
③1312×457×948mm ④164kg

5.5kW FOU-55A 5/6 P
(7.5ps) 価格 **1,045,000円**

①0.78～0.93MPa ②605L/min
③1610×477×1012mm ④231kg

7.5kW FOU-75A 5/6 P
(10ps) 価格 **1,411,300円**
①0.7～0.85MPa ②875L/min
③1618×578×1069mm ④277kg

11kW FOU-110A 5/6 P
(15ps) 価格 **1,744,600円**

①0.7～0.85MPa ②1280L/min
③1833×665×1146mm ④359kg

中圧2段式 GK(E)H シリーズ

- 1.37MPaの中圧専用タイプ。
- ACEコントロール付で連続運転・断続運転がワンタッチ切替(モートル駆動)。
- エンジン駆動タイプはアンローダ式。

- ①：制御圧力
②：吐出し空気量
③：外形寸法(W×D×H)
④：質量




2.2kW GKH-22A 5/6 P
(3ps) 価格 **600,600円**

①1.18～1.37MPa ②225L/min
③1350×510×935mm ④188kg



3.7kW GKH-37A 5/6 P
(5ps) 価格 **799,700円**

①1.18～1.37MPa ②390L/min
③1608×560×1008mm ④237kg



5.5kW GKH-55E 5/6 P
(7.5ps) 価格 **1,038,400円**

①1.18～1.37MPa ②560L/min
③1660×600×1165mm ④300kg



7.5kW GKH-75D 5/6 P
(10ps) 価格 **1,188,000円**

①1.18～1.37MPa ②790L/min
③1660×600×1180mm ④333kg



11kW GKH-110D 5/6 P
(15ps) 価格 **1,437,700円**

①1.18～1.37MPa ②1140L/min
③1660×620×1234mm ④430kg



3ps GKEH-22AE
ガソリン 価格 **812,900円**

①1.18～1.37MPa ②215L/min
③1310×520×929mm ④183kg



5ps GKEH-37BE
ガソリン 価格 **1,009,800円**

①1.18～1.37MPa ②395L/min
③1380×610×1085mm ④228kg



5ps GKEH-37CYE
ディーゼル 価格 **1,366,200円**

①1.18～1.37MPa ②395L/min
③1380×610×1070mm ④304kg

エンジン駆動パッケージ APE APET シリーズ

- 夜間作業も安心な防音・防振構造。
- 出張作業に便利な軽量・コンパクト設計。
- スローダウン装置付で抜群の経済性。
- パワフルな1.37MPaの中圧専用コンプレッサ(140タイプ)。



3.3ps APE-25B
ガソリン 価格 **611,600円**

①0.59～0.69MPa ②315L/min
③オンロード時65・スローダウン時58dB(A)
④782×600×595mm ⑤85kg



5ps APET-37DY ST
ディーゼル 価格 **1,447,930円**

①0.78～0.98MPa ②420L/min
③オンロード時67・アンロード時59dB(A)
④1005×730×835mm ⑤162kg+20kg



3.3ps APE-25B STAL
ガソリン 価格 **689,040円**

①0.59～0.69MPa ②315L/min
③オンロード時65・スローダウン時58dB(A)
④782×600×595mm ⑤85kg+8kg



5ps APET37DY-140ST
ディーゼル 価格 **1,610,400円**

①1.18～1.37MPa ②378L/min
③オンロード時67・アンロード時59dB(A)
④1005×730×835mm ⑤162kg+100kg



5ps APET37DY-140-3
ディーゼル 価格 **1,743,500円**

①1.18～1.37MPa ②378L/min
③オンロード時67・アンロード時59dB(A)
④1560×730×1196mm ⑤302kg

軽便式エンジン駆動 GE シリーズ

- 双胴タンクで軽量・コンパクト。
- スローダウン装置付(Sタイプ)。
- 耐振用圧力計を採用。

- ①：制御圧力 ②：吐出し空気量
③：外形寸法(W×D×H) ④：質量
*印は受注生産機種です。



2ps GE-15ES
ガソリン 価格 **375,100円**

①0.59～0.69MPa ②205L/min
③965×444×598mm ④71kg



3ps GE-22DS
ガソリン 価格 **474,100円**

①0.59～0.69MPa ②315L/min
③965×444×537mm ④77kg



2ps GE-15E
ガソリン 価格 **354,200円**

①0.59～0.69MPa ②205L/min
③965×444×598mm ④71kg



3ps GE-22D
ガソリン 価格 **452,100円**

①0.59～0.69MPa ②315L/min
③965×444×537mm ④77kg

スローダウン装置

規定圧力になり、コンプレッサがアンロード運転になると同時に、エンジンの回転数を下げます。燃費低減、エンジン、コンプレッサの耐久性向上に効果を発揮するとともに、騒音も大幅に下がります。



4.5ps GE-33CS
ガソリン 価格 **584,100円**

①0.59～0.69MPa ②450L/min
③1180×478×642mm ④109kg

オイルフリースクロール DFS シリーズ

トップランナー
モーター搭載

- オイルフリー（潤滑油不要）でクリーンエアを供給、省メンテナンス、高耐久性、ロングライフ設計。
- スクロール圧縮機ですから超静音・低振動。
- 運転操作はON・OFFスイッチのみでOK。圧力の変化に応じて自動発停する圧力スイッチ式で経済運転。
- エアドライヤー一体タイプ。

- ①：制御圧力 ②：吐出し空気量 ③：騒音値
④：外形寸法(W×D×H) ⑤：質量



DFS-15C

1.5kW DFS-15C 5/6 P (2ps) 価格 **1,107,700円**

- ①0.64~0.83MPa ②160L/min
③46dB(A) ④858×651×1120mm
⑤151kg

2.2kW DFS-22C 5/6 P (3ps) 価格 **1,131,900円**

- ①0.64~0.83MPa ②245L/min
③47dB(A) ④858×651×1120mm
⑤159kg



DFS-55A

3.7kW DFS-37A 5/6 P (5ps) 価格 **1,369,500円**

- ①0.64~0.83MPa ②400L/min
③48dB(A) ④997×737×1095mm
⑤208kg

5.5kW DFS-55A 5/6 P (7.5ps) 価格 **2,096,600円**

- ①0.64~0.83MPa ②600L/min
③51dB(A) ④997×737×1095mm
⑤232kg

■コンプレッサ選定のめやす

- 圧縮空気の種類の確認 一般の圧縮空気（給油性）
オイルフリーエア（無給油性）
- 常用圧力の確認 使用する機器の常用圧力より0.2MPa程度余裕のある機種を選定
- 使用空気量の確認 使用する機器の使用空気量（L/min）より20%以上余裕をもって選定
- 出力の選定
- 運転制御方式の選定 圧縮空気の使用状況に応じた制御方式を選定
●自動アンロード ●圧力開閉式 ●連続・断続運転切替式 ●その他
- 駆動源の選定 電源の電圧、相、周波数、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン
- 騒音規制の確認
- 周辺機器の選定 空気タンク、減圧弁、エアドライヤー、エアトランスホーム、オートドレン、各種フィルタ等

パッケージスクリュ MAS ODS シリーズ

トップランナー
モーター搭載

- 大幅な省エネ効果発揮するACCS(AirPax Computer 5.7インチタッチパネル)やEC(Energy Cut)アンロード方式など画期的な省エネ設計。
- 周囲温度50℃対応(-E)。
- 5.7インチタッチパネル採用(MAS22~75)
- うれしい低振動、低騒音。
- エアドライヤー内蔵形(MAS ○○D)。

- ①：吐出し圧力 ②：吐出し空気量
③：騒音値 ④：外形寸法(W×D×H)
⑤：質量



MAS11VD

5.7インチタッチパネル



MAS8ED

ACCS+
バーシアンロード
+自動発停

ドライ
エア

3.7kW MAS4ED-C (5ps) 価格 **1,045,000円**

- ①0.83MPa ②0.44m³/min ③56dB(A)
④760×510×750mm ⑤160kg

5.5kW MAS6ED-C (7.5ps) 価格 **1,639,000円**

- ①0.83MPa ②0.67m³/min ③56dB(A)
④900×580×900mm ⑤235kg

7.5kW MAS8ED-C (10ps) 価格 **1,958,000円**

- ①0.83MPa ②1.0m³/min ③56dB(A)
④950×630×1050mm ⑤300kg



MAS22VD-E

インバータ
バーシアンロード
+自動発停

ドライ
エア

7.5kW MAS8VD-C (10ps) 価格 **2,178,000円**

- ①0.5~0.83MPa ②1.25~1.05m³/min
③56dB(A) ④1045×730×1050mm ⑤330kg

11kW MAS11V-C /MAS11VD-C (15ps) 価格 **2,365,000円/2,590,500円**

- ①0.5~0.83MPa ②1.9~1.5m³/min ③56dB(A)
④1160×670×1200mm ⑤362/397kg

15kW MAS15V-E /MAS15VD-E (20ps) 価格 **2,761,000円/3,058,000円**

- ①0.5~0.85MPa ②3.0~2.35m³/min
③58dB(A) ④1160×670×1270mm ⑤495/520kg

22kW MAS22V-E /MAS22VD-E (30ps) 価格 **3,410,000円/3,905,000円**

- ①0.5~0.9MPa ②4.7~3.75m³/min ③57dB(A)
④1380×780×1420mm ⑤500/540kg

37kW MAS37V-E /MAS37VD-E (50ps) 価格 **5,445,000円/6,237,000円**

- ①0.5~0.9MPa ②7.65~6.2m³/min ③58dB(A)
④1620×890×1530mm ⑤750/820kg

55kW MAS55V-E /MAS55VD-E (75ps) 価格 **7,777,000円/8,745,000円**

- ①0.5~0.9MPa ②11.8~9.1m³/min ③58dB(A)
④2450×1150×1570mm ⑤1250/1345kg

75kW MAS75V-E /MAS75VD-E (100ps) 価格 **9,790,000円/11,000,000円**

- ①0.5~0.9MPa ②16.1~12.5m³/min ③62dB(A)
④2450×1150×1570mm ⑤1370/1500kg

ACCS+
バーシアンロード
+自動発停

ドライ
エア

11kW MAS11E-C /MAS11ED-C (15ps) 価格 **2,046,000円/2,277,000円**

- ①0.83MPa ②1.5m³/min ③56dB(A)
④1160×670×1200mm ⑤352/387kg

15kW MAS15E-E /MAS15ED-E (20ps) 価格 **2,299,000円/2,596,000円**

- ①0.7MPa ②2.65m³/min ③58dB(A)
④1160×670×1270mm ⑤480/505kg

22kW MAS22E-E /MAS22ED-E (30ps) 価格 **3,058,000円/3,542,000円**

- ①0.7MPa ②4.1m³/min ③57dB(A)
④1380×780×1420mm ⑤645/685kg

37kW MAS37E-E /MAS37ED-E (50ps) 価格 **4,180,000円/4,999,500円**

- ①0.7MPa ②6.9m³/min ③59dB(A)
④1620×890×1530mm ⑤920/990kg

55kW MAS55E-E /MAS55ED-E (75ps) 価格 **5,511,000円/6,545,000円**

- ①0.7MPa ②10.2m³/min ③59dB(A)
④2450×1150×1570mm ⑤1460/1555kg

75kW MAS75E-E /MAS75ED-E (100ps) 価格 **6,963,000円/8,305,000円**

- ①0.7MPa ②13.9m³/min ③62dB(A)
④2450×1150×1570mm ⑤1510/1640kg

パッケージオイルフリー APF(M) DPF(M) シリーズ

トップランナー
モーター搭載

- ①：制御圧力 ②：吐出し空気量
③：騒音値 ④：外形寸法(W×D×H)
⑤：質量

- オイルフリー（潤滑油不要）でクリーンエアを供給、省メンテナンス、高耐久設計。
- 圧縮空気の使用状況によりマイコン制御で連続運転・断続運転を自動切替。
- 断続運転時もラインアップ(APF/DPF)。
- エアドライヤー一体タイプ(DPFM/DPF)。

マイコン
制御



DPFM-37E



APF-22A

断続運転式



DPF-22A



DPF-22A

マイコン制御

ドライ
エア

1.5kW APFM-15E 5/6 P /DPFM-15E 5/6 P (2ps) 価格 **771,100円/1,147,300円**

- ①0.78~0.93MPa ②165L/min ③55dB(A)
④745×620×960/745×620×1140mm ⑤133/159kg

3.7kW APFM-37E 5/6 P /DPFM-37E 5/6 P (5ps) 価格 **1,008,700円/1,392,600円**

- ①0.78~0.93MPa ②405L/min ③57dB(A)
④850×805×1020/850×805×1140mm ⑤185/213kg

5.5kW APFM-55E 5/6 P /DPFM-55E 5/6 P (7.5ps) 価格 **1,479,500円/1,981,100円**

- ①0.78~0.93MPa ②605L/min ③58dB(A)
④850×805×1020/850×805×1140mm ⑤288/329kg

7.5kW APFM-75E 5/6 P /DPFM-75E 5/6 P (10ps) 価格 **1,877,700円/2,415,600円**

- ①0.7~0.85MPa ②875L/min ③59dB(A)
④850×805×1020/850×805×1140mm ⑤306/342kg

11kW APFM-110E 5/6 P /DPFM-110E 5/6 P (15ps) 価格 **2,368,300円/3,049,200円**

- ①0.7~0.85MPa ②1280L/min ③62dB(A)
④1050×945×1400/1302×945×1400mm ⑤428/485kg

断続運転式

ドライ
エア

2.2kW APF-22A 5/6 P /DPF-22A 5/6 P (3ps) 価格 **760,100円/1,138,500円**

- ①0.78~0.93MPa ②225L/min ③56/58dB
④855×651×871/858×651×1120mm ⑤163/186kg

屋外設置型

スペースの有効利用、設置コストの削減。
屋外専用ボンネット採用、イーザーメンテナ



ODS11VD-C

ACCS+
バーシアンロード
+自動発停

ドライ
エア

3.7kW ODS4ED 5/6 C (5ps) 価格 **1,199,000円**

- ①0.83MPa ②0.44m³/min ③56dB(A)
④860×560×780mm ⑤180kg

5.5kW ODS8ED 5/6 C (7.5ps) 価格 **2,145,000円**

- ①0.83MPa ②1.0m³/min ③56dB(A)
④1070×670×1130mm ⑤325kg



ODS11VD-C

インバータ
バーシアンロード
+自動発停

ドライ
エア

11kW ODS11V-C /ODS11VD-C (15ps) 価格 **2,893,000円/3,179,000円**

- ①0.69MPa ②1.65m³/min ③56dB(A)
④1320×700×1240mm ⑤402/442kg

15kW ODS15V-E /ODS15VD-E (20ps) 価格 **3,355,000円/3,674,000円**

- ①0.7MPa ②2.65m³/min ③58dB(A)
④1320×700×1310mm ⑤530/565kg

22kW ODS22V-E /ODS22VD-E (30ps) 価格 **5,533,000円/6,358,000円**

- ①0.7MPa ②4.2m³/min ③54dB(A)
④1590×850×1570mm ⑥605/645kg

37kW ODS37V-E /ODS37VD-E (50ps) 価格 **7,227,000円/8,321,500円**

- ①0.7MPa ②7.0m³/min ③58dB(A)
④1840×960×1630mm ⑤875/945kg

55kW ODS55V-E /ODS55VD-E (75ps) 価格 **9,383,000円/10,527,000円**

- ①0.7MPa ②10.4m³/min ③58dB(A)
④2590×1250×1750mm ⑤1430/1525kg

75kW ODS75V-E /ODS75VD-E (100ps) 価格 **13,145,000円/14,575,000円**

- ①0.7MPa ②14.2m³/min ③61dB(A)
④2590×1250×1750mm ⑤1550/1680kg

11kW ODS11E 5/6 C /ODS11ED 5/6 C (15ps) 価格 **2,618,000円/2,909,500円**

- ①0.83MPa ②1.5m³/min ③56dB(A)
④1320×700×1240mm ⑤387/427kg

15kW ODS15E 5/6 E /ODS15ED 5/6 E (20ps) 価格 **2,970,000円/3,289,000円**

- ①0.7MPa ②2.65m³/min ③58dB(A)
④1320×700×1310mm ⑤515/550kg

22kW ODS22E 5/6 E /ODS22ED 5/6 E (30ps) 価格 **4,125,000円/4,933,500円**

- ①0.7MPa ②4.1m³/min ③56dB(A)
④1590×850×1570mm ⑤740/780kg

37kW ODS37E 5/6 E /ODS37ED 5/6 E (50ps) 価格 **5,148,000円/6,226,000円**

- ①0.7MPa ②6.9m³/min ③58dB(A)
④1840×960×1630mm ⑤1030/1100kg

55kW ODS55E 5/6 E /ODS55ED 5/6 E (75ps) 価格 **6,897,000円/7,898,000円**

- ①0.7MPa ②10.2m³/min ③59dB(A)
④2590×1250×1750mm ⑤1640/1735kg

75kW ODS75E 5/6 E /ODS75ED 5/6 E (100ps) 価格 **9,097,000円/10,527,000円**

- ①0.7MPa ②13.9m³/min ③61dB(A)
④2590×1250×1750mm ⑤1690/1820kg

ブースタコンプレッサ GB シリーズ

トップランナーモデル

①：制御圧力 ②：吸込圧力 ③：吐出し空気量 ④：概略消費電力
⑤：外形寸法(W×D×H) ⑥：質量

- 配管圧力からの圧縮空気を吸入して、必要なところだけに効率よく昇圧するため消費電力を大幅に節減。
- 吸込圧力0.29～0.59MPaから昇圧するため、小さなコンプレッサで大きな吐出し空気量。
- スポット的に高圧の圧縮空気(最高1.96MPa)を供給。

3.7kW(5ps) GBL-3748A5/6P

①1.78～0.98MPa ②0.29～0.59MPa
③1250L/min ④2.3kW
⑤1385×612×910mm ⑥201kg

3.7kW(5ps) GB-3748A5/6P

①1.18～1.37MPa ②0.29～0.59MPa
③1200L/min ④3.2kW
⑤1385×612×910mm ⑥201kg



GBH-5548A

5.5kW(7.5ps) GBL-5565A5/6P

①0.78～0.98MPa ②0.29～0.59MPa
③2200L/min ④4.6kW
⑤1385×612×910mm ⑥238kg

5.5kW(7.5ps) GBH-5548A5/6P

①1.67～1.96MPa ②0.49～0.88MPa
③1785L/min ④4.0kW
⑤1410×555×910mm ⑥335kg

7.5kW(10ps) GB-7565A5/6P

①1.18～1.37MPa ②0.29～0.59MPa
③2050L/min ④4.6kW
⑤1385×612×910mm ⑥249kg



GBHP-1148B

パッケージブースタコンプレッサ GBHP シリーズ

- 新設計の圧縮機本体採用により低い吸込圧力で大きな吐出し量。
- アフタークーラー、マイクロミストフィルタ2連を標準装備。
- 新設計の防振パッケージ構造により低騒音、低振動。
- 低圧異常検知タンク、二次側タンクを内蔵し省スペースでの設置が可能。

11kW(15ps) GBHP-1148B5/6P

①低圧0.5～0.6MPa、高圧3.2～3.5MPa
②0.6～0.98MPa ③2680L/min ④10.3kW
⑤1380×900×1550mm ⑥680kg

11kW(15ps) GBHP-1148-30A5/6P

①低圧0.4～0.5MPa、高圧2.7～3.0MPa
②0.5～0.98MPa ③2795L/min ④9.2kW
⑤1380×900×1550mm ⑥628kg



GBHP-1148-30A

レーザ加工機用昇圧機

ブースタコンプレッサ

- 低圧「0.98MPaより低い圧力」の圧縮ガスを最高3.5MPaまで昇圧(高圧ガス保安法適応除外)。
- 高圧の窒素ガスで厚板ステンレスの酸化皮膜を生成しない切断が可能。
- 既存のレーザ加工機にも設置可能。(設定時、高圧のアシストガスが使用可能かどうか加工機メーカーに確認してください。)

アルゴン専用昇圧機

パッケージブースタコンプレッサ

- 低温ガス供給機能付き(特許出願中)。
- 高圧フィルタ、高圧マイクロフィルタを標準装備。
- 新設計の防振パッケージ構造により低騒音、低振動。
- 低圧異常検知タンク、二次側タンクを内蔵し省スペースでの設置が可能。

※価格、詳細はお問い合わせください。

空気タンク ST シリーズ

- 30L～3,000Lの豊富なラインアップ(1,200Lまで即納)。
- ステンレス仕様(SUS304)、内面塗装仕様やフランジタイプ、真空タイプも製作可能です。
- 一時的な多量使用時等、使用する圧縮空気量の急激な変化に対しても安心して供給ができます。
- 容量の大きな空気タンクを使用することによりコンプレッサの発停頻度が少なくなり、無駄な動力を抑えCO₂排出量も削減されます。
- 空気タンク内では圧縮空気の温度が下がりドレンが出るので圧縮空気の質が向上します。



ST600D-100



ST30A-100



ST160A-100



ST39-100

ST230A-100

形 式	価 格 円	内容積 L	常用使用 圧 力 MPa	接続口径		質 量 kg
				IN B	OUT B	
ST30A-100	64,130	32	0.98	G1/4	G1/4 ボールバルブ	20
ST39-100	77,440	39	0.98	Rp1/2	Rc1/2 ボールバルブ	24
ST95A-100	154,000	97	0.98		ボールバルブ	50
ST160A-100	194,700	162	0.98	Rp1	Rc1 ボールバルブ	75
ST160A-140	226,600	159	1.37			100
ST230A-100	270,600	227	0.98			116
ST230A-140	317,900	230	1.37			172
ST400E-100	486,200	400	1.00	Rc1 1/2	Rc1 1/2	190
ST400E-140	565,400	400	1.40			270
ST600D-75	574,200	596	0.73	Rc2 1/2	Rc2 1/2	220
ST600D-100	656,700	595	0.98			310
ST800D-90	820,600	799	0.88			370
ST1000D-90	1,101,100	987	0.88			450
ST1200D-90	1,305,700	1200	0.88			485
ST1500D-90	1,516,900	1498	0.88			575
ST2000E-90	1,821,600	1980	0.88	Rc3	Rc3	700
ST3000C-90	2,437,600	3000	0.88			1155

- ST400D-75以上の機種は全てソケット止めです。
- ボイラーおよび圧力容器安全規則に該当する第二種圧力容器です(ST95A以上)。
- 上記以外の空気タンクや接続口径は特注品としてご相談に応じます。お問い合わせください。

エアコンプレッサ用ドレン処理(油水分離)器 ドレンクリーン MDC シリーズ

電子式
自動ドレントラップ
対応形

- 電源を使用していないためランニング費は吸着材費のみ。
- 500mg/Lのエマルジョン(乳化油)にも対応可能。
- シンプルな構造で省スペース化を実現。
- 特殊吸着材を使用(特許取得)。
- 「美しく・錆びない」本体はオールステンレス。
- 取付け・設置が簡単、ワンタッチジョイントで接続。

ドレンクリーン4つのメリット

- 水質汚濁防止法油分濃度の排出基準(5mg/L)をクリア
- 優れた性能(実測値1mg/L未満)、低いランニングコスト
- ドレン処理費を大幅に削減
- ISO14001(国際環境規格)の取得を応援

廃棄物処理費の大幅な削減

- ◆廃棄物処理費
(37kWスクリーンコンプレッサ使用の場合)
- 産業廃棄物処理費：25円/L
- 年間平均ドレン量：4.8L/H
(季節変動を加味した最大発生平均量換算)
- 稼働時間：8時間/日
- 稼働日：22日/月

25×4.8×8×22×12ヶ月=253,440円/年

導入後のランニング費

- 吸着材費用：約3.6円/L(150mg/L時)

3.6×4.8×8×22×12ヶ月=36,495円/年

経費削減額⇒年間約21.7万円の削減になります。



MDC-11A

MDC-37A

形 式	価 格 円	適 応 コンプレッサ kW	最大 処理能力 L/時間	外形寸法 W×D×H mm mm mm	質 量 kg
MDC-11A	145,200	11以下(総合計)	3	214×237×728	14
MDC-22A	209,000	22以下(総合計)	6	250×275×935	23
MDC-37A	302,500	37以下(総合計)	9	315×341×935	36
MDC-60	418,000	60以下(総合計)	15	430×455×1000	60
MDC-75A	473,000	75以下(総合計)	18	450×475×1035	78
MDC-150	880,000	150以下(総合計)	36	635×610×1080	170

- 放流できるドレン水の基準は水質汚濁防止法油分濃度により5mg/L以下ですが、各都道府県により基準値が異なります。

冷凍式エアドライヤ DRC シリーズ

- 冷凍機を使って圧縮空気中の水分を強制的に除去し、クリーンなエアを供給。
- 0.015MPaの低圧損。
- HFC冷媒(R134a・R407C)採用。

DRC-4D



DRC-75HD



形 式	価 格 円	適用コンプレッサ kW/PS	処理空気量 (大気圧換算) m ³ /min(50/60Hz)	外形寸法 W×D×H mm mm mm	質 量 kg
DRC-3D S2	211,200	2.2/3	0.32 / 0.37	180×540×510	21
DRC-4D S2	240,900	3.7/5	0.47 / 0.53	240×600×510	26
DRC-6D S2	273,900	5.5/7.5	0.68 / 0.77	240×660×600	31
DRC-8E	343,200	7.5/10	1.3 / 1.4	240×780×580	37
DRC-11E	418,000	11/15	1.75 / 1.93	240×780×580	39
DRC-15E	488,400	15/20	2.2 / 2.6	240×870×580	42
DRC-22E	514,800	22/30	3.9 / 4.5	300×960×900	68
DRC-37E	771,100	37/50	6.1 / 6.5	330×990×1100	84
DRC-55C	1,375,000	55/75	8.4 / 9.8	360×1080×1100	105
DRC-37HE S2	231,000	3.7/5	0.36 / 0.42	240×660×600	32
DRC-75HE S2	292,600	7.5/10	0.82 / 0.97	240×780×600	38
DRC-150HE	385,000	15/20	1.3 / 1.5	240×780×580	40

※標準入気仕様のDRシリーズも用意しています。詳細はお問い合わせください。

空気清浄化機器・空気圧補器

■AD・FD配管機器用 オートドレントラップ

配管途上や空気清浄器ドライヤのドレンを自動排出。

■ADT形オート ドレントラップ

ドレン処理に即効力、センサで残さず自動排出。



■MDT-2E ドレンタンカー

ドレンを回収するので作業場を汚しません。



■HB形 トランスホーム

比較的細かい水分・ゴミを除去し、しかも圧力の調整ができ便利。



■AF形 エアフィルタ

比較的細かい水分・ゴミを除去。ろ過度5μm。



■AFM形ミスト セパレーター

細かい水分・ゴミを除去。ろ過度0.3μm。



■MSL形 ラインフィルタ

ろ過度1μm。



■MSD形 ドレンフィルタ

エレメント・フロンガスを使用せず水滴分離率99%の高効率除去。



■MSM形 ミクロミスト フィルタ

ろ過度0.01μm、出口油分濃度0.01mN/m³

■MSK形 活性炭フィルタ

出口油分濃度0.003mN/m³



■AC三点セット

エアフィルタ・レギュレータ・ブリーダを一つのセットに組付け、配管が簡単。




■AR形 レギュレータ

エアラインの圧力制御。



■DD800 防塵フィルタ

粉塵をシャットアウトし、コンプレッサにクリーンエアを供給。



※詳細はお問い合わせください。