

ジェットエアダスター DS-3TK-J

新 発 売





1 低騒音

エア噴出部を特殊細孔にし、ノズル長さの変更により、騒音値が従来品比、約10dB低下しました。

2 大風量

ノズル手元側を大きく開口し、大気を吸込み易い機構に改良。空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端から出ます。

〔空気消費量 350L/min → 噴出空気量 1,100L/min〕



3 高衝突荷重

エア噴出口やノズル長さ等の変更により、従来品比+7%の衝突効率アップ(0.5MPa時)。同じ力を従来品より少ないエア消費量で出すことができ、コンプレッサ電力消費量の削減効果があります。

4 空気消費量の削減

従来品と比べ、14%の空気消費量の削減。

衝突荷重 300g 時 { DS-3TK-J : 317L/min
DS-3TK-P : 369L/min

年間コスト

(稼働時間: 8h/日 年間250日、空気単価3円/m³とする)

$317\text{L/min} \times 10^{-3} \times 60\text{分} \times 8\text{時間} \times 250\text{日} \times 3\text{円/m}^3 = \text{¥}114,120$

↓
従来品と比較し **¥18,720** のコストダウンとなります。

■ 用途

水切り、切子除去、各種エアブロー等
広い範囲の吹き飛ばしに最適。

■ 仕様

形 式	空気消費量	質 量	標準価格
DS-3TK-J	350L/min	190g	4,900 円(税別)

- 空気消費量はエア圧 0.5MPa で使用時の値です。
- DS-3T ケース内に DS-3TK-J ノズルとクイックジョイントを同梱します。組替えて使用してください。
- DS-3 シリーズのボディに取付けできます。(接続口径 G1/8) ● DS-1 シリーズには互換性はありません。



安全上のご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。

● 本カタログの記載事項は製品改良等のため予告なく変更することがあります。

● 設計変更等により、写真や仕様が一部製品と異なる場合があります。



株式会社 明治機械製作所

本 社 〒532-0027 大阪市淀川区田川2丁目3番14号

URL <http://www.meijiair.co.jp>

東 京 03(3642)0701

金 沢 075(238)6201

福 岡 092(587)1247

北 関 東 0277(52)3351

大 阪 06(6309)8151

静 岡 054(236)5688

岡 山 086(279)2853

名古屋 052(896)1921

広 島 082(832)2258