

センターカップタイプ
自動車補修専用ハndsプレーガン

F410-G

F410-G専用センターカップ
6CP



水性塗料に求められる匠の要望を実現した

センターカップ仕様「F410シリーズ」

大型ボディーとセンターカップで吐出量に応じた
ワイドパターンを保有し少空気量、高微粒化仕様
など5種類のラインアップを日本の匠に贈ります。

F410-G

- 接続部ステンレス仕様・水性塗料対応
- **13SP・14SP**: 少空気量ワイドパターン
- **15EVW**: 高微粒化ワイドパターン
- **20EV**: 中粘度(クリア等)向き
- **25EV**: 高粘度(プライマー等)向き

■F410-G仕様

形 式	塗料ノズル 口 径 mm	空気キャップ 形 式	吹付空気 圧 力 MPa	吹付距離 mm	空気使用量 L/min	塗料噴出量 mL/min	最大有効 パターン mm	質 量 g	標 準 塗料容器	標準価格 円 (税別)
F410-G13SP(6CP)	1.3	SP	0.2	200	295	155	300	415	6CP付属	25,500
F410-G13SP									6CP	22,000
F410-G14SP(6CP)	1.4	SP	0.2	200	295	175	310		6CP付属	25,500
F410-G14SP									6CP	22,000
F410-G15EVW(6CP)	1.5	15EVW	0.25	250	325	245	320		6CP付属	25,500
F410-G15EVW									6CP	22,000
F410-G20EV(6CP)	2.0	20EV	0.25	250	340	315	330		6CP付属	25,500
F410-G20EV									6CP	22,000
F410-G25EV(6CP)	2.5	25EV	0.25	250	390	385	340		6CP付属	25,500
F410-G25EV									6CP	22,000

● 塗料粘度はラッカー・エナメル、明治V-1形粘度カップ20秒です。 ● 接続口径は空気ニップルG1/4、塗料ニップル専用G3/8。

新発売

発売記念
キャンペーン

初回数量限定でカップセット
(F410-G+6CP)をご購入で
スタンドをプレゼント!!



F410-G専用センターカップ

- 軽量・樹脂製カップ
- 水性塗料対応
- 塗料フィルタ付属

低くてワイドな
低重心設計



形 式	容 量 mL	接続口径	質 量 g	標準価格 円 (税別)
6CP	600	専用G3/8	171	3,500

スタンド

カップ支持式のため多種のカップ・
スプレーガンに対応します。

形 式	標準価格 円 (税別)
F410-G	3,300

側面と底面、各面4箇所にφ6の穴を設け、
ボルト固定やマグネット固定に対応。



安全上のご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対に行わないでください。

● 本カタログの記載事項は製品改良等のため予告なく変更することがあります。 ● 設計変更等により、写真や仕様が一部製品と異なる場合があります。



株式会社 明治機械製作所

本 社 〒532-0027 大阪市淀川区田川12丁目3番14号

URL <http://www.meiji-air.co.jp>

東 京 03(3642)0701

大 阪 06(6309)8151

仙 台 022(205)0581

岡 山 086(279)2853

名古屋 052(896)1921

広 島 082(832)2258

金 沢 076(238)6201

福 岡 092(587)1247