

建築塗装用スプレーガン(リシンガン)

新 発 売

MBA/MBA-Y

カップ、ボディ材質をアルミに変更
約**30%**の軽量化(当社従来品比)



カップ内部



塗料ノズル



7.5mm

6.5mm

4.0mm



MBA下部

自在
タイプ

形 式	名 称	塗料供給 方式	塗料ノズル口径 mm	空気ノズル口径 mm	吹付空気圧力 MPa	空気使用量 L/min	噴霧方式	所要圧縮機 kW	容器容量 L	空気入口径	本体質量 g	標準価格
MBA (固定)	リシンガン	重力式	4.0、6.5、7.5	2.0	0.29	135	丸吹き	0.75以上	1.4	G1/4	580	19,000円(税別) 20,900円(税込)
MBA-Y (自在)											650	22,000円(税別) 24,200円(税込)

●空気使用量について測定機器の変更により数値が以前と異なりますが、MB-2、MB-2Yと同等となります。

●初期装着品の標準塗料ノズルは6.5mmです。他口径は付属品です。



安全上のご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。

●本カタログの記載事項は製品改良等のため予告なく変更することがあります。 ●設計変更等により、写真や仕様が一部製品と異なる場合があります。



株式会社 明治機械製作所

本 社 〒532-0027 大阪市淀川区田川2丁目3番14号

URL <https://www.meiji-air.co.jp>

東 京 03(3642)0701

大 阪 06(6309)8151

仙 台 022(205)0581

岡 山 086(279)2853

名古屋 052(896)1921

広 島 082(832)2258

金 沢 076(238)6201

福 岡 092(587)1247